

# Primo Plus

Homogeniczne podłogi winylowe

## Instrukcja czyszczenia i konserwacji


Nowoczesne czyszczenie pomieszczeń codziennego użytku zmierza w kierunku ograniczenia stosowania metod czyszczenia na mokro i zastąpienia ich technikami czyszczenia na sucho. Przykładem może być używanie zaimpregnowanych mopów oraz stosowanie odpowiednich maszyn czyszczących. Dla personelu sprzątającego oznacza to bardziej efektywną i łatwiejszą pracę. Zmniejsza to również negatywny wpływ na środowisko, ponieważ pozwala stosować mniej chemicznych środków i zużywać mniej wody.

## Czyszczenie wstępne

- Zawsze chroń papierem, twardą tekturą lub podobnym materiałem do czasu ukończenia prac budowlanych. Usuwanie taśmy: ostrożnie pociągnij taśmę do tyłu, a nie prosto do góry od podłogi.
- Przed rozpoczęciem użytkowania podłogi zaleca się przeprowadzenie czyszczenia wstępnego. Lekko zabrudzone podłogi: Odkurz, zamieć lub przemyj wilgotnym mopem, aby usunąć luźny brud i kurz. Do czyszczenia dużych powierzchni zalecamy użycie maszyn czyszczących z białym lub żółtym padem. Do usuwania pyłu z prac budowlanych zastosuj detergent o niskim pH (3-5).

## Zapobieganie zabrudzeniom

- Użyj odpowiednio dobranych mat wejściowych, aby usunąć brud już w strefie wejściowej. Około 80% zanieczyszczeń, na które narażona jest wykładzina, przynoszone jest z zewnątrz. 90% z nich można usunąć, stosując matę wejściową odpowiednich rozmiarów. Mniejsza ilość zanieczyszczeń dostająca się przez wejście zmniejsza wymagania w zakresie konserwacji wykładziny.



### Wejście powinno składać się z trzech stref:

- Strefa pierwsza (pod dachem) całkowicie chroniona przed warunkami pogodowymi służy do wstępnego usuwania największych zabrudzeń.
- Druga strefa służy do osuszania bródu z wilgoci.
- W strefie trzeciej (za drzwiami) powinna znajdować się tekstylna, luźno ułożona zmywalna wycieraczka do zbierania resztek wilgoci i brudu z butów. Cała strefa wejściowa powinna być na tyle duża, aby można w niej było wykonać 8 kroków.

## Czyszczenie



- **Czyszczenie codzienne:** Usuwanie zabrudzeń za pomocą suchego lub mokrego mopa.



- **Czyszczenie maszynowe:** Aby osiągnąć najlepsze rezultaty należy czyścić podłogę przy użyciu maszyny zyszczącej z czerwonym padem 3M lub padem Twister Green.
- **Środki czyszczące:** Używaj neutralnych detergentów do podłóg. Pomieszczenia mokre mogą wymagać okazjonalnego czyszczenia środkami czyszczącymi o pH od 3 do 5 w celu usunięcia pozostałości mydła.
- **Ostrzeżenie!** Zawsze przestrzegaj dawki wskazanej instrukcji.

## Usuwanie plam



Plamy należy usunąć natychmiast. Używaj białych lub czerwonych nylonowych padów lub twardej szczotki. Zwilż je spirytusem metylowym, spirytusem do czyszczenia lub neutralnym detergentem. Przetrzyj dodatkowo czystą wodą.

## Konserwacja



- W większości przypadków polerowanie na sucho to skuteczniejsza metoda odświeżenia powierzchni wykładziny z widocznych oznak zużycia. Najlepiej przystąpić do polerowania na sucho zaraz po czyszczeniu maszynowym wykładziny. Polerowanie na sucho ogranicza ponowne zabrudzenie się wykładziny. Dla osiągnięcia najlepszych rezultatów należy polerować wykładzinę z prędkością 500-1000 obr./min. za pomocą czerwonego pada 3M lub Twister Green. Im większa prędkość, tym większy połysk. Stosowanie polerowania na sucho

powoduje zmniejszenie grubości warstwy wierzchniej. Jeżeli powyższa procedura nie przynosi rezultatów i nie spełnia oczekiwań w zakresie połysku, należy zastosować lakier lub polerowanie natryskowe. Dobór produktów, ich aplikację i późniejszą konserwację należy skonsultować z dostawcą systemu.



- Silne zużycie i zanieczyszczenia wymagają czyszczenia maszynowego. Nanieś roztwór czyszczący (dość mocny środek czyszczący o pH 10-11 rozpuszczony w wodzie) na podłogę i odczekaj 5-10 minut. Wyczyść podłogę za pomocą ciężkiej szorowarki jednotarczowej i czerwonego lub niebieskiego pada 3M lub Twister Green. Natychmiast zebrać zabrudzoną wodę. Spłucz czystą wodą. Odczekać do wyschnięcia podłogi. Jeżeli wykładzina jest bardzo zużyta i nie spełnia wymogów estetycznych, można ją pokryć ponownie warstwą polimerów.

## Lampy UV

W przypadku stosowania lamp wirusobójczych i bakterioobójczych bezpośredniego działania, emitujących promieniowanie UV (w tym UV-C) należy pamiętać, że długotrwałe bezpośrednie naświetlanie promieniowaniem UV-C, może doprowadzić do odbarwienia i zdegradowania się nawierzchni podłogi. Wskazane jest sprawdzenie instrukcji użytkowania lub skontaktowanie się z dostawcą/producentem lampy w celu uzyskania odpowiednich informacji o wpływie emitowanego promieniowania na materiały.

## Porady ogólne

- Rozpuszczalniki mogą uszkodzić wykładzinę.
- Natychmiast wytrzyj rozlany olej, ponieważ może on uszkodzić powierzchnię.
- Kółka krzesel i nóżki mebli wykonane z czarnej gumy mogą przebarwiać wykładzinę.
- Wszystkie nóżki krzesel powinny być zabezpieczone podkładkami.
- Pamiętaj, że podłogi w jasnych barwach wymagają częstszego czyszczenia.

*W razie wątpliwości lub pytań prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem firmy Tarkett.*