

VEDLIGEHOVELDESVEJLEDNING

HÅRDVOKSOLIERET TRÆGULV – PRIVAT BRUG

Rengørings- og vedligeholdelsesvejledning for gulve med hårdvoksolieret overflade

Generelle råd

Forskellige træsorter har unikke egenskaber såsom hårdhed, trykfølsomhed, følsomhed over for ridser og farve m.m. Alle trægulve ændrer farve over tid – lige fra parketten tages ud af æsken, til den udsættes for UV-lys. Valnød er den træsort, der ændrer sig mest. Husk, at børstede og indfarvede gulve kræver hyppigere vedligeholdelse. Derfor bør du påføre et lag Tarkett Refresher til hårdvoksolierede gulve (klar), alternativt Osmo 3029 (klar) eller Osmo 3087 (hvid) til hvidpigmenterede gulve, inden gulvet tages i brug.

Obs! Tape aldrig direkte på gulvet. Ved brug af stol med hjul skal gulvet beskyttes med en egnet plade for at undgå skader.

NB! Brugte klude skal lægges i en pose med vand, pres luften ud og bind posen til. Se mere information i det tekniske datablad / sikkerhedsdatablad.

Beskyt gulvet

Stop snavs ved hoveddøren med passende skrabe- og aftørningsmåtter. Jo mere snavs du stopper ved døren, desto mindre behov er der for rengøring. Husk, at sand og grus slider på gulvet og laver ridser. Måtter findes i flere forskellige udgaver og materialer fx gummi, metal og tekstiler. Man opnår den bedste effekt, hvis man bruger måtter, som kombinerer både en skrabe- og sugeseffekt. Vær dog opmærksom på, at produkter der indeholder latex eller gummi kan misfarve gulvet, så som bagsiden af gulvmåtter, tæppeunderlag, sorte gummihjul m.m.! For at undgå delaminering, mærker og ridser samt partiel slid, skal alle stole- og møbelben samt andre genstande, forsynes med beskyttende bløde dupper og/eller fildupper. Bløde dupper skal være i et lyst blødt materiale og må ej heller være latexholdige. Andet inventar skal altid stå på et blødt underlag. Kontroller og rengør møbel- og fildupper regelmæssigt og udskift dem ved behov. Møbler skal løftes - ikke trækkes - henover gulvet! Under kontorstole udlægges beskyttende kontorstole underlagsplade. Forskellige træsorter har unikke egenskaber såsom hårdhed, tryk- og ridsfølsomhed, farve m.m. Alle trægulve ændrer farve med tiden – lige fra trægulvet tages ud af pakken, til den udsættes for UV-lys. Dette er en naturlig proces, som ikke kan undgås. Gulve, der f.eks. dækkes med tilpassede tæpper, vil have mindre farveændring end gulve, der ikke dækkes. Vær opmærksom på, at produkter som indeholder latex eller gummi kan misfarve gulvet – f.eks. bagsiden af gulvmåtter, sorte gummihjul osv..

Indeklima

Korrekt indeklima og luftfugtighed i rummet er vigtigt for, at parketten ikke ændrer form mere end normalt. I nye huse bør man være særligt opmærksom på dette. Bygningsfugt og høj sommerfugtighed kræver god ventilation og eventuel opvarmning. Den relative luftfugtighed (RF) indendørs skal ligge mellem 30 % og 60 %. I fyringssæsonen kan det nogle gange blive for tørt, og ved RF under 30 % skal luftfugtigheden øges ved hjælp af en luftfugter eller lignende. Husk, at ved gulvvarme må overfladetemperaturen ikke overstige 27 °C. Dette gælder også under tæpper og lignende.

Daglig rengøring

Ved daglig rengøring er det normalt tilstrækkeligt med tørre rengøringsmetoder, tømning eller støvsugning samt en fugtig klud til at fjerne pletter m.m. Gulvet skal være tørt efter cirka 10 sekunder. Ved grundigere rengøring aftørres gulvet med en godt opvredet mikrofiberboppe. Vådmopning anbefales ikke, da det efterlader for meget vand på parketgulvet. Brug Tarkoclean til hårdvoksolierede gulve eller et tilsvarende produkt til hårdvoksolierede gulve. Læs etiketten for yderligere information og korrekt dosering. Gulvet skal være tørt efter 1-2 minutter. Brug ikke sæbe (som for eksempel grøn sæbe og Probat m.m.), da det kan danne en hinde på overfladen. Rengøringsmidler med citrus eller slibende egenskaber må heller ikke anvendes.

Vedligeholdelse

For at bevare gulvets udseende og egenskaber anbefales det at vedligeholde gulvet mindst 2. gange om året - afhængig af slid. Anvend Tarkett Refresher til hårdvoksolierede gulve (klar) og til hvidpigmenterede overflader anvendes Osmo Rens- og vedligeholdelsesvoks - (hvid) 3087. Anvendes efter behov efter fugtig aftørring for nemt at friske den hårdvoksolierede overflade op. 2 teskefulde rækker til cirka 1 m², 0,5 liter til 35-50 m². Beholderen rystes grundigt, og midlet påføres meget tyndt på den rene, tørre overflade med en lavluvet mikrofiberboppe. Tarkett Refresher øger glansen en smule på gulve med Proteco hårdvoksolieret overflade.

Periodisk vedligeholdelse

- Interval: Hvert 4.-5. år, afhængigt af slid. Støvsug gulvet og sørg for, at der ikke ligger grus eller lignende, som kan beskadige overfladen under rengøringen.
- Rengør overfladen grundigt manuelt med en rød skurepad, alternativt med Osmo skuremaskine og Osmo hvid poleringspad (en pad uden slibemiddel). Brug Tarkoclean til hårdvoksolierede gulve, doseret efter graden af snavs (se emballagen).
- Fugtmop gulvet med en mikrofiberboppe og rent vand, så der ikke efterlades rengøringsmiddel eller snavs. Brug vand med omtanke på trægulve.
- Lad overfladen tørre i mindst 30 minutter, før arbejdet fortsættes.
- Når overfladen er helt tør, påføres Osmos vedligeholdelsesolie transparent 3079, alternativt hvid 3440 (eller et teknisk tilsvarende produkt) meget tyndt, i træets fiberretning med en penselbørste, mikrofiberrulle eller Osmo skuremaskine med Osmo hvid pad. Glansen kan ændre sig afhængigt af træsort, overflade, påført mængde og metode.
- Eftertør/udjævn overskydende olie med en fnugfri klud.
- Lad det tørre i 3-5 timer, og sørg for god ventilation.
- Tørretiden gælder under normale klimaforhold, 20°C og 50 % RF. Ved lav temperatur og/eller høj luftfugtighed forlænges tørretiden væsentligt.
- Det anbefales at der anvendes et professionelt firma, til denne opgave.

Pletfjerning

Tarkettslakerede parketgulv har høj modstandsdygtighed over for pletter. For bedste resultat bør pletter fjernes, mens de er friske. Når pletten er fjernet, skal gulvet aftørres med rent vand. Brug en ren, godt opvredet, fugtig klud. Se vejledningen nedenfor for specifik information. Sorte skomærker fjernes med viskelæder.

Tarkocleantil hårdvoksolierede gulve blandes 1:1 (én del Tarkocleantil én del lunkent vand), og der anvendes en let fugtet mikrofiber moppe.

TarkettRefreshertil hårdvoksolierede gulve: Ryst beholderen og påfør midlet med en hvid nylonklud eller mikrofiber moppe. Vent et par minutter, gnid på pletten og tør den opløste plet væk. Tip: Hav gerne en færdigblanding klar i en sprayflaske til pletfjerning.

Plettyper	Fjernes med
Frukt, bær, saft, øl, vin, mælk, fløde, kaffe, te, chokolade m.m.	Tarkoclean*
Fedt, skocremer, olie, asfalt m.m.	Refreshert**, eller Osmo Hvidpigmenteret 3087
Farveblyant, rester efter kulepen, læbestift m.m.	Refreshert**, eller Osmo Hvidpigmenteret 3087
Urin, opkast	Tarkoclean*
Blod	Koldt vand

*Tarkoclean til hårdvoksolierede gulve

**Refreshert til hårdvoksolierede gulve

Renovering

RenoveringHvis der er behov for en fuld renovering af hele overfladen, kan overfladen maskinslibes ned til rent træ og overfladebehandles på ny med et lavemitterende overfladeprodukt i overensstemmelse med direktiv 2004/42/EC. Det er vigtigt at være opmærksom på, at dette betyder, at gulvets udseende vil blive ændret. Dette gælder især gulve med fasede kanter, børstet overflade og/eller farvet behandling.



Tarketts overfladebehandlingssystem Proteco inkluderer rengørings- og vedligeholdelsesprodukter, som er specielt udviklet til daglig rengøring og periodisk vedligeholdelse af Tarketts trægulve. For det bedste resultat anbefaler Tarkett, at disse produkter anvendes. Følg altid informationen og den anbefalede dosering angivet på emballagen.