

# Rengøring og Vedligeholdelsesanvisning (Privat brug)

Laminat

Alt hvad du behøver at vide for at passe på dit laminatgulv

## Byggerengøring

Byggerengøring udføres altid, inden et nyt gulv tages i brug. Under byggeperioden skal gulvene altid beskyttes med kraftig gulvpap eller lignende. Støvsug gulvet grundigt og sørg for, at der ikke er løst snavs eller grus tilbage. Rengør med et svagt alkalisk rengøringsmiddel (pH 5–5,9) for at opsamle alkalisk byggestøv. Brug en let fugtig mikrofiberboppe. Tør derefter efter med rent vand og afslut med aftørring med en tør klud. Gulvet skal være tørt efter max. 1-2 minutter. Der må ikke efterlades vand på gulvet.

**OBS: Tape må aldrig sættes direkte på gulvet.**

## Indeklima

Et korrekt indeklima og den rette luftfugtighed er vigtigt for, at laminatgulve ikke ændrer form mere end normalt. Dette er særligt vigtigt i nye bygninger. Byggefugt og høj sommerfugt kræver god ventilation og eventuelt opvarmning.

Den relative luftfugtighed indendørs skal ligge mellem 30 % og 60 % RF. Om vinteren kan luftfugtigheden blive for lav (< 30 %), og det kan derfor være nødvendigt at øge den, f.eks. med en luftfugter. Vær opmærksom på, at ved gulvvarme må gulvets overfladetemperaturen aldrig overstige 27 °C.

## Daglig rengøring

Ved daglig rengøring er tørre metoder normalt tilstrækkelige – tømopning eller støvsugning. Ved mere grundig rengøring: Fugt gulvet med en godt opvredet mikrofiberboppe. Gulvet bør være tørt efter ca. 10 sekunder. Traditionelle gulvklude/mopper (garnmopper) anbefales ikke, da det efterlader for meget vand på gulvet. Brug Tarkoclean eller et almindeligt netutralt rengøringsmiddel uden plejemidler eller sæbe med en pH 7–9. Undgå grøn- eller brun sæbe (fx. Probat) samt rengøringsmidler med sæbe og andre plejopbyggende midler da de kan danne en fedtfilm på laminatgulvet.

## Fjernelse af pletter

Tarketts laminatgulve har høj modstandsdygtighed over for pletter. For det bedste resultat bør pletter dog fjernes, mens de er friske. Når pletten er fjernet, skal gulvet aftørres med rent vand. Brug en ren, godt opvredet, fugtig klud. Til punktvis pletfjerning anbefales Tarkoclean til lakerede gulve – spray det på pletten og rengør med en mikrofiberboppe. Se doseringsvejledning på flasken

PLET	FJERNES MED
Frugt, bær, saft, øl, vin, mælk, fløde, kaffe, te, chokolade	Syntetisk rengøringsmiddel uden ammoniak, f.eks. Tarkoclean i lukket vand
Fedt, skocreme, olie, asfalt	Svagt alkalisk rengøringsmiddel (pH ≤ 8,5)
Blæk, filtpen, læbestift, maling	Lacknafta
Urin, opkast	Syntetisk rengøringsmiddel uden ammoniak, f.eks. Tarkoclean i lukket vand*
Blod	Koldt vand

## Smudsforebyggende tiltag

Stop snavs ved hoveddøren med passende aftøringsmætter. Jo mere snavs du stopper ved døren, desto mindre rengøring er nødvendig. Husk, at sand og grus slider på gulvet og kan give ridser. Beskyt gulvet - Brug et 3-zone system  
Zone 1: Afskrabningsriste – Uden for bygningen  
Zone 2: Kombinationsmætte som er både en skarbemætte og absorptionsmætte.

For at undgå delaminering, mærker og ridser samt partielt slid, skal alle stole- og møbelben samt andre genstande forsynes med beskyttende bløde dupper og/eller filtdupper. Bløde dupper skal være i et lyst, blødt materiale og må ej heller være latexholdige. Andet inventar skal altid stå på et blødt underlag. Kontroller og rengør møbel- og filtdupper regelmæssigt og udskift dem ved behov. Under kontorstole udlægges beskyttende kontorstoleunderlagsplade. Møbler skal løftes – ikke trækkes – over gulvet. Kontroller og rengør møbeldupper regelmæssigt og udskift dem om nødvendigt.

Bemærk, at gulve med mat overflade kræver hyppigere rengøring end blanke gulve. Vær endvidere opmærksom på, at fedt, snavs og andre mærker/pletter ses tydeligere på en mat overflade, hvilket kan få overfladen på gulvet til at fremstå mere ujævn eller plettet ud i farven. Den matte lakering fremhæver overfladens struktur. Overfladen kan variere i glansen, hvilket ikke er en fejl, men en naturlig egenskab ved matte overflader, da lyset brydes forskelligt. Dette er primært synligt i direkte modlys eller ved lysindfald langs gulvets overflade. Bemærk også, at fedt og snavs generelt er mere synligt på matte overflader.

## Vær opmærksom – hvis uheldet er ude

### Skade i overfladen:

Skaden bør udbedres hurtigst muligt med hårdvoks/lak eller træspartel, inden fugt fra fx rengøring forværrer skaden.

### Mindre overfladeridser:

Kan forbedres med Tarkett Refresher til lakerede gulve.

### Laminatgulvet knirker eller giver lyde:

Skyldes sandsynligvis ujævnt underlag, for blødt underlag eller fastlåsnings. Enkeltstående lyde kan behandles med Knarrkvitt, ellers bør gulvet reklameres til forhandleren.

### Konveks eller konkav deformation (buler/skålning):

For tørt eller for fugtigt indeklima. Sørg for korrekt relativ luftfugtighed (30–60 % RF) – gulvet bevæger sig i takt med luftfugtigheden.

### Niveauforskel mellem brædder:

Kontrollér, at luftfugtigheden er korrekt (30–60 % RF) – gulvet arbejder efter luftfugtigheden. Samlingsspring må maksimalt være 0,15 mm ifølge tolerancerne.

### Gulv med skjolder eller rengøringsproblemer:

Skyldes typisk brug af sæbe eller forkert dosering af rengøringsmiddel. Løses ved at vaske gulvet med rent vand.

### Overfladen slipper:

Ved fugtskade skal brættet udskiftes. Hvis årsagen er ukendt, bør der reklameres til forhandleren.

### Laminatgulvet giver efter (svigter):

Skyldes ofte ujævnt eller for blødt underlag eller fastlåsnings. Kontrollér disse forhold, inden der reklameres.

### Bræt revner:

Hvis gulvet har været udsat for fugt og derefter er tørt, skal brættet udskiftes. Ved ukendt årsag – reklamer til forhandleren.

