

Puhastus- ja hooldusjuhend

2018

Primo Premium, Eclipse Premium

HOMOGEENNE VINÜÜL

Kaasaegsete ruumide puhastamise sihiks on vähendada märgpuhastust ja asendada see kuivpuhastuse tehnikatega. Näiteks, tsentraalselt pestud impregneeritud mopid ja lai valik asjakohaseid masinaid. See muudab töö palju efektiivsemaks ja puhastustöötajatele kergemaks ning minimeerib keskkonnakahjulikkust. Kasutatakse vähem kemikaale ja puhast vett. Selline puhastusviis parandab tulemusi ja tagab kindla kvaliteedi. Tarkett'i Premium pörandakattel on PUR-tugevdatud kulumiskiht, mis minimeerib puhastuskemikaalide kasutamist.

ESMANE PUHASTUS

- Kaitske alati pörandat paksu paberi, papi või sarnase materjaliga kogu ehitusperioodi jooksul. Esmane puhastus on alati soovitatav enne uue pörandat kasutuselevõttu:
 - Kergelt määrduvad pörandad: pinna puhastamine mustusest ja ehitustolmu tolmuimeja, harja või märja mopiga. Kombineeritud harjade või valge/kollase padjaga küürija-kuivati on väga efektiivne suurte pindade puhastamiseks. Kasutage ehitustolmu eemaldamiseks madala pH-ga lahust.

PÕHILINE NÕUANNE

- Lahused kahjustavad elastseid pörandaid.
- Pühkige iga õliplekk kohe ära, see võib pinda kahjustada.
- Mustad kummist rattad ja kummijalanõud võivad tekitada värvimuutusi.
- Kõikidel tooljalgal peavad olema kaitsetallad.
- Pidage meeles, et heledad värvid vajavad sagedasemat puhastamist.

IGAPÄEVANE PUHASTUS



- **Igapäevane puhastus:** Kuiva või märja mopiga



- **Masinpuhastus:** Headeks tulemusteks puhastage pörandat keskmiselt tugevate harjade ja soovitatavalt punase padjaga kombineeritud küürimis-kuivatusmasinaga.

- **Puhastuskemikaalid:** Kui on vajalik märgpuhastus, kasutage neutraalset pörandapuhastit. Märjad ruumid võivad vajada perioodilist puhastamist happeliste puhastusainetega pH 3 kuni 5, et eemaldada jääklubja ja seebi jälgi.

- **Hoiatus!** Järgige alati hoolikalt doseerimisjuhiseid!

- **Plekkide eemaldamine:** Plekke töödelge viivitamatult. Kasutage valge/punast nailonpatja metüülpiirituse, puhastuspiirituse või neutraalse puhastusvahendiga.

- Puhastage veelkord puhta veega.

ENNETAV HOOLDUS

- Mustuse eemaldamiseks sissekäigu juurest kasutage õigete mõõtmega uksematte. Umbes 80% pörandapinna puhastamist vajavast määrumisest kantaks sisse väljast. Ja 90% sellest määrumisest saab vältida efektiivse ja õigete mõõtmega uksematiga.
- Mida vähem mustust uksest sisse kantakse, seda madalamad on nõuded hooldusele.

PERIOODILINE PUHASTUS



- **Hooldamine:** Enamikel aladel on pörandapinna uuendamise sobivaks meetodiks kuivpoleerimine. Kõige õigem on kuivpoleerida kohe peale seda, kui olete pörandat masinaga puhastanud. Kuivpuhastus takistab uut määrumist. Veenduge, et kasutate õiget tüüpi poleerpatja. Parimaid tulemusi on saadud pöörlemiskiirustel 500 kuni 1000 p/min ja punase padjaga. Mida suurem on kiirus, seda eredam on läige. Kuivpoleerimise sagedus sõltub kulumise määrast. Kui hoolduse režiim ei vasta teie ootustele läike või üldise välisilme suhtes, võib kasutada sobivaid poleerimise, spreipoleerimise või pörandat hooldussüsteemi. Detailsema teabe saamiseks kontakteeruge oma tarnijaga.



- **Suur kulumus ja määrumus vajab masinpuhastust** Kasutage pörandal puhastuslahustit (üsna tugevat puhastusvahendit, pH 10-11 peale lahustamist) ja laske imbuda 5-10 minutit. Puhastage pörand kasutades rasket küürimismasinat ja punast puhastuspatja. Must vesi eemaldage koheselt tolmuimejaga. Loputage puhta veega. Laske pörandal kuivada ja seejärel rakendage pörandahooldussüsteem vastavalt ülaltoodud juhistele.