

Puhastus- juhend

2017

iD Mixonomi

Luksuslikud vinüülplaadid koos TopCleanXP-ga

Kaasaegsete ruumide puhastamise sihik on vähendada märgpuhastust ja asendada see kuivpuhastuse tehnikatega.

Näiteks, tsentraalselt pestud impregneeritud mopid ja lai valik asjakohaseid masinaid. See muudab töö palju efektiivsemaks ja puhastustöötajatele kergemaks ning minimeerib keskkonnakahjulikkuse. Kasutatakse vähem kemikaale ja puhast vett.

Põhiline nõuanne

- Puhastage oma põrandkatet regulaarselt, kuna see on kuluefektiivsem ja hügieenilisem kui süsteemitu suurpuhastus.
- Järgige alati hoolsalt doseerimisjuhiseid.
- Pühkige koheselt ära igasugused rasvapekid ja õlilekked, kuna need võivad pinda kahjustada
- Lahustid kahjustavad elastseid põrandaid.
- Kummirattad ja -tallad võivad põrandakatte värvi kahjustada. Kõikide toolide ja laudade jalgadel peavad olema kvaliteetsed põrandakaitsed. Äriinterjööridesse ei ole soovitatavad viltkaitsed. Sobivam on kõva plastik.
- Pidage meeles, et heledad värvid vajavad sagedasemat puhastamist.



Ennetav hooldus



Uksematid. Umbes 80% põrandapinna puhastamist vajavast määrdumisest kantaks sisse väljast. Ja 90% sellest määrdumisest saab vältida efektiivse ja õigete mõõtmetega uksematiga. Mida vähem mustust uksest sisse kantakse, seda madalamad on nõuded hooldusele.

Igapäevane ja regulaarne puhastus



Kuivpuhastus. Eemaldage tolm ja mustus kuiva mopiga.

VÕI



Tolmuimejaga puhastamine. Tolmu ja lahtise mustuse eemaldamiseks. On soovitatav suurtel pindadel ja ehitustööde järgselt.



Niiskepuhastus. Kasutage vee või puhastusaine lahusega niisutatud moppi. Oluline on, et põrandale ei jääks vett ega kirmet. Põrand peab olema 15-20 sekundi pärast praktiliselt kuiv.

VÕI



Kombineeritud masin, harjaga. Tööstuslik masinpuhastus (suured alad). Kasutage vedeldatud puhastusainet. Sobiv kiirus 300-500 pööret minutis. Kasutage nailonharja, mitte valget/beeži švammi!



Harjaga pühkimine. Pühi käsitsi kasutades keskmise pikkusega harjastega harja.

VÕI



Harjadega rotopesu. Piserdage vedeldatud puhastusainet ja puhastage koos veega või vees lahustatud puhastusainega.



Plekide eemaldamine. Plekke töödelge viivitamatult. Kasutage v alget/punast nailonšvammi koos neutraalse puhastusainega (lahusteid mitte kasutada). Töödelge pleki välisservast selle tsentri suunas. Seejärel loputage ja pühkige puhta veega.

TopCleanXP pinnatöötlus

TopClean X-treme Performance pinnatöötluste aluseks on fotoretikulaarne alumiiniumoksiidiga tugevdatud PUR kattekiht. See kindlustab väga hea hõõrdekindluse ja väga hõlpsa kuluefektiivse hoolduse – pole vaja vaha, pole vaja poleerida, kogu eluks!

Ehitusjärgne puhastus

Ehitusperioodil kaitske alati põrandat paksu paberi või papiga. Peale uue põranda paigaldamist puhastage see alati ära: ehitustolmu ja lahtise mustuse eemaldamiseks kasutage tolmuimejat, pühkige ala kuiva või niiske mopiga üle. Kombineeritud silindriliste harjadega küürija/puhasi on efektiivne suurtel pindadel. Kasutage madala pH-ga (3-5) puhastusainet.

Perioodiline puhastus



Kerge määrdumine: pihustuspuhastamine. Segage konteineri paagis vett puhastusainega. Sobiv kiirus 300-500 pm. Soovitav on punane švamm.



Raske määrdumine: rotopesu. Puhastage silindrilise küürimismasinaga (pihustatav puhastusaine koos veega masinast).

Vajadusel



Kuivpoleerimine. Läike taastamiseks kuivpoleerimine. Valge/beež švamm. Sobiv kiirus 500-1000 pm.