

PUHASTUS JA HOOLDUS- JUHEND

Vylon Plus

Jaauar 2013

Vylon Plus on tehasepoolse akrüül kaitsekihiga. See lihtsustab põrandakatte hooldamist tulevikus võrreldes teiste mittetöödeldatud toodetega.

EHITUSJÄRGNE PUHASTAMINE

Ehitustegevuse vältel tuleb alati põrandat kaitsta paksu paberi, papi või sarnase materjaliga.

Puhasta uus põrandakate enne põrandamaterjali kasutuselevõttu. Kergelt määrduud põrandad: eemalda lahtine mustus ja ehitustolm tolmuimejaga, pühi harjaga või käi üle niiske mopiga. Väga efektiivne suurte alade puhastamisel on kombimasin harjaste või valgete/kollaste patjadega. Kasutage madala pH-ga (3-5) puhastusvahendit, et eemaldada ehitusmustus.

Hoiatus! Jälgige alati hoolikalt tootja doseerimisjuhendit!

ENNETAV HOOLDAMINE

Korrektne porimatisüsteem aitab jätta mustuse sissepääsualasse. Umbes 80% hoone mustusest pärineb väljast. Õige sissepääsulahenduse korral 90% sellest on välditav. Mida vähem on ruumides mustust, seda väiksemad on kulutused hoolduse

PUHASTAMINE



Igapäevane puhastamine: Pühi harja või ime tolmuimejaga põrandalt lahtine mustus. Kasuta kuiva või niisket mopp. Puhastussagedus sõltub määrduvuse astmest ja käimistihedusest.



Masinpuhastus: Hea tulemuse saavutamiseks, puhasta põrand kombimasinaga. Vastavalt hooldussüsteemile vali kombimasina patjade- ja harjaste tüüp.

Puhastuskemikaalid: Niiskel või märjal puhastamisel kasutage puhastusvahendit/hooldusainet, mis on sobilik antud hooldussüsteemile.

Eemaldamaks lupja- ja seebisetteid võib märgades ruumides aega ajalt puhastada happeliste puhastusvahenditega, PH 3-5.

Hoiatus! Jälgige alati hoolikalt tootja doseerimisjuhendit!

HOOLDAMINE

Antud põrandakattel tuleb kasutada vahatust. Vahatamine eeldab vähemalt kahe kihi kandmist põrandapinnale.

Vaha kandmisel on oluline veenduda tootjapoolsetes soovitudes põrandakattele.

Palun järgida hoolikalt vahatamise ja selle uuendamise juhised.

PLEKKIDE EEMALDAMINE



Eemalda plekid koheselt. Kasuta valget/punast nailon vilti või kõvat harja. Niisuta seda metüülpiiritusega, puhastuspiiritusega või neutraalse puhastusvahendiga. Loputa puhta veega.

ÜLDISED NÕUANDED

- Lahustid kahjustavad elastseid põrandamaterjale.
- Eemalda koheselt kõikvõimalikud õli pritsmed, kuna need võivad kahjustada põrandat.
- Mustast kummist rattad ja -mööbljalala kaitsmed võivad põhjustada toonimuutusi.
- Kriimustuste ennetamiseks põrandakattel peavad mööbljalad omama kaitsmeid (nt: plastmass või vilt kaitsmed).
- Pea meeles, et heledad toonid vajavad tihedamat puhastamist.

Täiendava informatsiooni saamiseks palun pöörduge oma kohaliku Tarkett'i esindaja poole.