

Tänapäeva puhastusmeetodid keskenduvad vähem märgpuhastuse protseduuridele, mis on asendatud kuivemate puhastustehnikatega. Näiteks, eelnevalt immutatud tsentraalselt pestud moppide ja vastavate puhastusmasinate kasutamine. See muudab puhastusteenindajate töö kergemaks ja efektiivsemaks ning mõjutab keskkonda nii vähe kui võimalik. Kemikaale ja puhast vett kasutatakse vähem või üldse mitte. Sel moel annavad puhastusprotseduurid parema tulemuse kindla kvaliteedi näol. Tarkett iQ põrandakattel on nii PUR-tugevdatud kulumiskihit kui ka unikaalne konstruktsioon, mis võimaldab täielikult kemikaalivaba taastumist kogu põrandakatte eluea jooksul.

PAIGALDUSKOHA ESMANE PUHASTUS

Ehitusperioodil kaitske põrandat alati paksu paberi, kõva plaadi või muu sarnasega. Paigalduskoha esmane puhastus on soovitatav teha enne uue põrandakatte kasutamist. Kergelt määrdunud põrandad: kasutage mustuse ja ehitustolmu eemaldamiseks tolmuimejat, harja või niisket moppi. Suurte pindade puhastamiseks on väga efektiivne kombineeritud harjadega või oranž/valgete patjadega küürija-kuivati. Ehitustolmu eemaldamiseks kasutage madala 3-5 pH tasemega puhastusvahendit.

ENNETAV HOOLDUS PUHTAMAKS KESKKONNAKS

Esikualal kasutage mustuse vähendamiseks vajalikust mõõdus esikumatti. Umbes 80% kogu põranda puhastamist vajavast mustusest tuuakse sisse väljast. Ja 90% sellest on võimalik ära hoida tõhusa ja õiges mõõdus esikumatiga. Mida vähem mustust tuuakse sisse esikust, seda väiksemad on vajadused hoolduseks.

PUHASTAMINE



Igapäevapuhastus: kuiv- või märgpuhastus mopiga.



Masinpuhastus: Heade tulemuste saavutamiseks puhastage põrand hoolikalt nii küüriva kui ka kuivatava kombineeritud põrandapesumasinaga ja punase puhastuspadjaga.

iQ Optima Essence Embossed : Kombineeritud masin peaks eelistatavalt olema varustatud keskmise karedusega harjaga.

Puhastuskemikaalid: Kasutage neutraalset põrandapuhastit. Märgruumid võivad aegajalt vajada lubja- ja seebijalgede puhastamist happelise pH tasemega 3-5 puhastusvahenditega.

Hoiatus! Alati järgige hoolikalt doseerimisjuhendit.

Just Water /ainult vesi/ puhastuskontseptsioon
Puhastusaineteta puhastamine on võimalik kui kasutada kombineeritud küürija-kuivatit, mis on varustatud vastava Twister Green tüüpi või sama kvaliteediga* teemant-küürimispadjaga.
*Palun olge absoluutselt kindel, et teie alternatiivse padja hankija kiidab sellise kasutuse heaks.



Suure kulumuse ja määrdumuse puhul kasutage masinpuhastust. Kasutage põrandakattel puhastuslahust (suhteliselt kange veele lisatud puhastusvahend pH tasemega 10-11) ning laske sel imbuda 5-10 minutit. Puhastage põrand kasutades suure võimsusega küürimismasinaga ja sinist patja (Essence jaoks keskmise karedusega harju). Eemaldage koheselt tolmuimejaga must vesi. Loputage puhta veega. Laske põrandal kuivada ja seejärel kuivpoleerige vastavalt juhendile.

PLEKKIDE EEMALDAMINE



Puhastage plekid koheselt. Kasutage valgeid/punaseid nailonpuhastuspatju või kõva harja. Niisutage seda metüülpiiritusega, puhastage piirituse või neutraalse puhastusvahendiga. Puhastage veel kord üle puhta veega.

HOOLDUS



Kui kulumine on muutunud nähtavaks on põrandapinna taastamise kõige tõhusam meetod **kuivpoleerimine**. Kuivpoleerimiseks on parim aeg kohe pärast põranda masinpuhastust. Kuivpoleerimine piirab uut määrdumust. Parim tulemus saavutatakse 500 kuni 1000 p/min ja punase padja (samuti iQ Optima Essence Embossed) abil. Mida suurem on kiirus, seda kõrgem on läige. Kuivpoleerige sageli vastavalt kulumisele.

ÜLDISED NÕUAND

- Elastseid põrandakatteid kahjustatakse lahustitega.
- Pühkige mahavoolanud õli koheselt, sest see võib pinda kahjustada.
- Mustad kummirehvid ja kummijalused võivad põhjustada katte värvimuutusi.
- Kõikidel toolijalgadel peavad olema kaitsejalused.
- Pidage meeles, et heledad värvid vajavad sagedasemat puhastamist.

Kahtluste korral või selgituste vajadusel kontakteeruge palun lisainformatsiooni saamiseks Tarkett'i kohaliku esindajaga.

Lisasoovitused IQ põrandakatete hooldamiseks.

Väga tiheda liikluse ja põrandal olevate liivaterade rohkusega aladel on nõutav sage puhastamine ja poleerimine. Kui selle sagedus ei ole paika pandud, on tulemuseks kas tuhm ja/või kriibitud pind. Sel juhul on vaja palju hoolikamat töötlust selleks, et olukorda parandada ja taastada normaalses seisundis põrand. Kui selline remont on tehtud, on meie tavalised soovitused järgmised. Allpool on kirjeldatud kahte meetodit - „kerge“ vähem kulunud ja „raske“ enam kahjustada saanud pindadele.

Palun järgige neid samme hoolikalt:

„KERGE“

- Masinküürimine sinise 3M padja ja puhastusainega. Kasutage Maintainer'it*, näiteks Diversey Tensol'it ja rasket masinat, eelistatavamalt Duo Speed'i. Kasutage madalat 165 – 185 p/min kiirust. Küürige põikisuunas.
- Koristage märgtolmuimeja püdel hoolikalt.
- Loputage puhta veega. Kasutage veelkord märgtolmuimejat.
- Kuivpoleerimine umbes 330 p/min (Duo Speed masina tippkiirus) ja punane 3M padi.
- Kui taotletakse kõrgläiget, siis kuivpoleerimine tippkiirusel punase 3M padjaga.

„RASKE“

- Masinküürimine pruuni 3M padja ja puhastusainega. Kasutage Maintainer'it*, näiteks Diversey Tensol'it ja rasket masinat, eelistatavamalt Duo Speed'i. Kasutage madalat 165 – 185 p/min kiirust. Küürige põikisuunas.
- Koristage märgtolmuimeja püdel hoolikalt.
- Loputage puhta veega. Kasutage veelkord märgtolmuimejat.
- Kuivpoleerimine umbes 330 p/min (Duo Speed masina tippkiirus) ja sinine 3M padi.
- Veelkordne analoogiline kuivpoleerimine kasutades seekord punast patja.
- Kui taotletakse kõrgläiget, siis kuivpoleerimine tippkiirusel punase 3M padjaga.

ÜLDINE SOOVITUS

- Soovitatakse tungivalt kasutada masinpuhastust niinimetatud Auto Scrubber Driers'eid, kui iganes võimalik. Tänapäeval on loodud tõhusaid masinaid kasutamiseks ka väiksematel pindadel.
- Sobitage puhastamise sagedus määrdumise tasemega. Sagedasem puhastamine vähendab mittevajalikku kulumist ja hoolduse vajadust.

**Järgige hoolikalt tootjate doseerimisjuhiseid.*

Kahtluste korral või selgituste vajadusel kontakteeruge palun lisainformatsiooni saamiseks Tarkett'i kohaliku esindajaga.