REINIGING & ONDERHOUD
Linoleumvloeren

2023

LINOLEUM xf²

Veneto, Etrusco, Style Elle, Style Emme, Trentino, Originale, Silencio, Acoustic Cork, Sicuro R10, SD Static Dissipative, Conductive, LinoRail HL3 R10, LinoWall, Lino on furniture, Lino Loose-Lay

Aanbevelingen voor verzorging
Ruimtes voor dagbesteding worden tegenwoordig zo min mogelijk nat gereinigd. Daarvoor in plaats zijn droge reinigingstechnieken gekomen, zoals het gebruik van centraal gewassen gepreïmpregneerde mops en brede toepassing van de juiste machines. Dit maakt het werk voor het schoonmaakpersoneel makkelijker en doeltreffender en bovendien belast dit het milieu veel minder. Er worden immers minder chemische schoonmaakproducten en minder schoon water gebruikt.

ALGEMEEN ADVIES

- Maak de vloerbedekking regelmatig schoon. Dat is kostenbesparender én hygiënischer dan af en toe een intense reiniging.
- Verwijder zand direct van het oppervlak. Dit heeft een schurende werking op de vloer en laat krassen achter.
- Volg de doseerinstructies altijd zorgvuldig op.
- Verwijder onmiddellijk alle vetstoffen en gemorste olie, want die kunnen het oppervlak beschadigen.
- Solventen beschadigen veerkrachtige vloeren.
- Langdurig contact met zwarte rubberwielen en rubberpoten kan leiden tot verkleuring van de vloer.
- Breng anti-krasvilt aan onder de poten van meubilair. De poten mogen niet schuren en geen scherpe randen hebben. Voorzie ze van zachte of polyurethaan doppen en reinig, controleer en vervang die regelmatig.
- Gebruik zwenkwielen van het type W volgens EN 12529.
- De hoeveelheid vuil en de frequentie en de materialen waarmee de vloer wordt gereinigd, bepalen hoe glad de vloer is. Door niet vaak genoeg te reinigen kunnen problemen met veiligheid en hygiëne ontstaan.
- Onthoud dat u lichte kleuren vaker moet schoonmaken.

Een revolutionair oppervlak

Het grootste voordeel van Linoleum xf² is dat het minder vaak gereinigd en onderhouden hoeft te worden. In vergelijking met onbehandeld linoleum zijn diverse stappen overbodig geworden en verloopt het hele reinigings- en onderhoudsproces eenvoudiger. Volg voor het beste resultaat altijd de reinigings- en onderhoudsinstructies van Tarkett op.

VOORAFGAANDE SCHOONMAAK VAN DE RUIMTE

Bescherm uw linoleumvloer altijd met dik papier of hardboard platen tijdens de bouwperiode. Kies hechttape van een merk dat geschikt is voor linoleum.
Wij raden u aan na de installatie de vloer eerst te reinigen. Verwijder met een stofzuiger, een zachte bezem of een vochtige mop het bouwstof en ander loszittend vuil. Een gecombineerde schrobzuigmachine met borstels of rode pads reinigt grote oppervlakken erg efficiënt. Gebruik een reinigingsmiddel met een lage pH (3-5). Xf² wordt door geen enkele reinigingsmethode verwijderd.

PREVENTIEVE ZORG



Schoonloopmatten
Ongeveer 80% van het vuil op de vloer is afkomstig van de inloop van buiten. En 90% van dat vuil kan worden vermeden door gebruik te maken van een doeltreffende en voldoende grote schoonloopmat. Hoe minder vuil via de ingang naar binnen komt, des te minder onderhoud er nodig is.

DAGELIJKSE EN REGELMATIGE REINIGING



Droog dweilen / vegen
Verwijder stof en vuil met een mop van draad of microvezel, of met droge of geïmpregneerde wegwerpmops. Een bezem met zachte haren is ook geschikt. Gebruik altijd schoon water.



Vochtig dweilen
Gebruik een mop die vochtig is gemaakt met water of een oplossing van water en reinigingsmiddel. Zorg ervoor dat er geen water op de vloer achterblijft. De vloer moet na ongeveer 15-20 seconden weer nagenoeg droog zijn.

OF



Stofzuigen
Zuig stof en loszittend vuil op. Aanbevolen voor grote oppervlakken en de eerste vloerreiniging.

OF



Schrobzuigmachine (voor grote oppervlakken)
Gebruik een oplossing van water en een neutraal reinigingsmiddel. Kies een laag toerental van 150-250 rpm of hoger.
Meestal zijn de rode/bruine pads het meest geschikt.

Als u twijfels hebt of verduidelijkingen wilt, neem dan contact op met uw plaatselijke Tarkett-vertegenwoordiger voor meer informatie.



Verwijderen van vlekken
Behandel vlekken direct. Verwijder de vlek handmatig met een witte/rode nylon pad en neutraal reinigingsmiddel (gebruik geen oplosmiddelen). Werk van de buitenkant van de vlek naar binnen. Neem de plek met schoon water af en veeg hem droog.

INDIEN NOODZAKELIJK



Sprayreinigen (voor zwaar vervuilde oppervlakken) – alleen voor rollen
Bij toepassing van een spraymachine brengt u zoveel oplossing van water en reinigingsmiddel aan dat er aanvankelijk een dunne laag water op de vloer achterblijft. Laat dit 10 minuten inwerken. Zo komt zelfs het hardnekkigste vuil los en kan het worden verwijderd met de mop die is gedompeld in het water en daarna uitgewrongen.

PERIODIEK REINIGEN



Schrobzuigmachine
Gebruik een oplossing van water en een neutraal reinigingsmiddel. Kies een laag toerental van 150-250 rpm of hoger.
Meestal zijn de rode/bruine pads het meest geschikt.

OF



+



Schrobmachine + nat zuigen
Breng een reinigingsoplossing aan (tamelijk sterk, pH 10-11, na verdunning) en laat die 5-10 min. inwerken.
Reinig de vloer met een zware schrobmachine met één schijf (rode pad).
Zuig het vieze water direct op.
Neem nog eens af met schoon water en laat daarna de vloer drogen.

REINIGING MET TWISTERPADS

Linoleumvloerbedekking van Tarkett kan ook worden gereinigd met oplossingen van Twister.
Voor regelmatige en periodieke reiniging mogen paarse en groene Twisterpads alleen met water worden gebruikt op schrobzuigmachines of schrobmachines.



ONDERHOUD

GEEN WAS EN GEEN POLISH

Houd rekening met het volgende:
Meubilair met scherpe randen of slecht onderhouden poten, zand, kiezels en voortdurend heen en weer schuiven en rollen op dezelfde plek brengen aan iedere vloer op termijn schade toe.
Als extra beschermlaag kan een coating op de vloer worden aangebracht die slijtage voorkomt.
Overleg met de fabrikant van de coating of deze geschikt is voor de vloer.

WAARSCHUWING!

Linoleum xf$_2$SD Antistatisch/Geleidend
Behandel de vloer niet met was of polish!
Was, polish of een soortgelijke finish kan de antistatische eigenschappen van de producten veranderen!

Linoleum Sicuro xf$_2$ R10
Breng nooit polish of was aan en boen de vloer nooit. Dit tast de antislipeigenschappen van de vloer aan.

LinoWall ONDERHOUD

Dagelijks onderhoud
Nat borstelen met een oplossing van water en een neutraal reinigingsmiddel (pH 6/8). Volg altijd de instructies op van de fabrikant van het reinigingsmiddel.

Periodiek onderhoud
Nat borstelen (borstel met zachte haren) met een oplossing van water en een alkalisch reinigingsmiddel (pH 8/10). Volg altijd de instructies op van de fabrikant van het reinigingsmiddel. Het kan zo nu en dan noodzakelijk zijn middelen te gebruiken die desinfecteren, ontvetten en/of ontkalken.

Linoleum op meubels ONDERHOUD

Dagelijks onderhoud
Nat borstelen met een oplossing van water en een neutraal reinigingsmiddel (pH 6/8). Volg altijd de instructies op van de fabrikant van het reinigingsmiddel.

Periodiek onderhoud
Nat borstelen (borstel met zachte haren) met een oplossing van water en een alkalisch reinigingsmiddel (pH 8/10). Volg altijd de instructies op van de fabrikant van het reinigingsmiddel. Het kan zo nu en dan noodzakelijk zijn middelen te gebruiken die desinfecteren, ontvetten en/of ontkalken.

Als u twijfels hebt of verduidelijkingen wilt, neem dan contact op met uw plaatselijke Tarkett-vertegenwoordiger voor meer informatie.

Tarkett