

PUHDISTUS & HOITO

PUU – ÖLJYVAHATUT LATTIAT – TEE-SE-ITSE

Mitä on hyvä tietää öljyvahattujen puulattioiden hoidosta

Yleisiä ohjeita

Tarkettin puhdistus- ja hoitoaineiden valikoima tekee ylläpidosta helppoa ja pitää lattiasi raikkaana ja puhtaana. Alla olevien hoito-ohjeiden noudattaminen auttaa myös pidentämään puulattiasi käyttöikä. Muista, että harjatut ja värjätyt lattiat vaativat useammin hoitoa. Sinun tulisi siksi levittää ohut kerros Tarkett Refresher Öljyvahatuille puulattioille-tuotetta (kirkas), Osmo Hoitovaha 3029 (kirkas) tai Osmo Hoitovaha 3087 (valkoinen) ennen lattian käyttöönottoa.

HUOM! Öljytuotteisiin tahriintuneet tekstiilit ja laikat voivat syttyä itsestään. Kuivata aukilevitettyinä, ilmassa tilassa, ennen hävittämistä. Säilytä lasten ulottumattomissa. Lue valitun tuotteen tekniset tiedot ja/tai käyttöturvallisuustiedote.

Suojaus

Muista, että sora, hiekka ja kosteus vahingoittavat lattiaa. Tehokas ovimattojärjestelmä voi vähentää likaantumista merkittävästi. Pysäytä lika ja kosteus jo ulko-ovelle sopivilla sisääntulomatoilla. Suurin osa liasta tulee ulkoa – mitä enemmän pysäytät, sitä vähemmän tarvitsee siivota. Huonekalujen alla käytettävät huopatassut ja pyörällisten tuolien alla käytettävä matto vähentävät painaumien ja naarmujen syntymistä lattialle. Huonekalut tulee nostaa, ei vetää lattian yli. Muista tarkistaa huopatassut säännöllisesti ja vaihtaa ne tarvittaessa. Puu on luonnonmateriaali, jonka ominaisuudet vaihtelevat puulajin mukaan. Kovuus vaihtelee lajien välillä, mikä vaikuttaa niiden herkkyyteen painaumille. Nesteet on pyyhittävä pois välittömästi. Kaikki puulattiat muuttavat väriä altistuessaan ultraviolettivalolle – tämä on luonnollinen prosessi, jota ei voi estää. Esimerkiksi mattojen peittämät lattia-alueet muuttavat väriä vähemmän kuin peittämättömät lattiat.

HUOM! Älä koskaan teippaa suoraan lattiaan.

Sisäilma

Oikea sisäilma ja ilmankosteus ovat tärkeitä. Sisätilojen suhteellinen ilmankosteus (RH) tulisi pitää välillä 35–60 %, jotta lattian muutokset (laajeneminen/kutistuminen) pysyy minimissään. Liiallisen kosteuden estäminen (rakennustöiden aikana tai kesän normaalin kosteuden yhteydessä) vaatii hyvää ilmanvaihtoa. Esimerkiksi ilmankostuttimen avulla voidaan ehkäistä liiallista kuivuutta talven lämmityskaudella. Kaikki Tarkettin puulattiat, paitsi pyökki, voidaan asentaa itsesäätyväälle lattialämmitysjärjestelmälle. Lattian pinnan lämpötila ei saa koskaan ylittää 27 °C, mukaan lukien mattojen peittämät alueet.

Ylläpitosiivous

Ylläpitosiivouksessa käytetään kuivamoppausta tai imurointia. Niikeämoppauksen jälkeen lattian tulisi kuivua noin 10 sekunnin kuluttua.

Perusteellisempaan puhdistukseen käytetään lyhytnukkaista mikrokuitumoppia mikä on nihkeytetty. Lankamoppia ei suositella käytettäväksi koska siitä jää liikaa vettä lattialle. Hyvän lopputuloksen saat kun käytät puhdistusainetta nimeltä Tarkoclean Öljyvahatuille puulattioille. Lisää tietoa löytyy pullon kyljestä. Voidaan myös käyttää vastaavaa puhdistusainetta öljyvahatuille puulattioille. Pinnan tulisi olla kuiva 1-2 minuutin kuluttua.

HUOM! Tarkettin puulattioita ei saa puhdistaa puhdistusaineella, joka sisältää mänty- tai pellavaöljyä, koska ne kuivattavat lattian.

Hoito

Pidentääksesi öljyvahatun puulattiasi pintakäsittelyn käyttöikä, suosittelemme hoitamaan sen tuotteella Tarkett Refresher Öljyvahatuille puulattioille kaksi kertaa vuodessa kulutuksesta riippuen. Valkopigmentoiduille lattioille voit käyttää sen sijaan Osmon Hoitovahaa valkoinen 3087 -tuotetta. 2 teelusikallista riittää noin 1 m²:lle, 0,5 litraa riittää 35–50 m²:lle. Ravista purkkia ja levitä hyvin säästeliäästi puhtaalle, kuivalle pinnalle mikrokuitumopilla.

Tarkett Refresher Öljyvahatuille puulattioille lisää hieman kiiltoa tuotteissa, joissa on Proteco Öljyvahattu-pintakäsittely.

Jaksottainen hoito

Aikaväli: Joka 4–5 vuosi kulutuksesta riippuen.

- Imuroi lattia ja varmista, ettei pinnalle jää soraa tai vastaavaa, joka voisi vahingoittaa pintaa puhdistuksen aikana.
- Puhdista pinta huolellisesti joko käsimerkinpunaisella hankauspesimellä tai hidaskierroksisella lattianhoitokoneella, jossa on 3M valkoinen laikka (ilman hionta-aineita). Käytä Tarkett Tarkoclean Öljyvahatuille puulattioille -puhdistusainetta; annostus riippuu likaantumistasesta (katso pakkaus).
- Huuhtelee lattia kostealla mikrokuitumopilla ja puhtaalla vedellä niin, ettei puhdistusainetta tai likaa jää jäljelle. Käytä aina vettä säästeliäästi puulattioilla.
- Anna pinnan kuivua vähintään 30 minuuttia ennen kuin jatkat seuraavia työvaiheita.
- Kun pinta on täysin kuiva, levitä erittäin ohut kerros Osmo Hoitoöljyä (kirkas 3079 tai valkoinen 3440, tai vastaava tuote) puunsyyn suuntaisesti käyttäen sivellintä, mikrokuitutelaa tai hidaskierroksista lattianhoitokoneita, jossa on valkoinen 3M laikka. Kiiltoaste voi vaihdella puulajin, pinnan, käytetyn öljymäärän ja menetelmän mukaan.
- Kuivaa/levitä ylimääräinen öljy nukkaamattomalla pyyhkeellä.
- Anna kuivua noin 3–5 tuntia. Varmista riittävä ilmanvaihto. Kuivumisaika koskee normaaleja ilmasto-olosuhteita (20 °C ja 50 % RH). Jos lämpötila on alhainen ja/tai ilmankosteus korkea, kuivumisaika pitenee merkittävästi.



Tahrojen poisto

Tarkettin valmiiksi käsitellyt puulattiat puhdistuvat helposti. Tahrat on hyvä poistaa mahdollisimman nopeasti ennen kuin ne kuivuvat ja kiinnittyvät. Katso alla oleva tahranpoisto-opas, josta näet, mitä puhdistusainetta tulee käyttää.

Sekoita puhdistusainetta Tarkoclean Öljyvahatuille puulattioille haaleaan veteen (suhde 1:1) ja puhdistat tahra kostealla mikrokuitupyhkeellä.

Refresher Öljyvahatuille puulattioille: Ravista purkkia ja levitä 3M valkoisella hankauspesimellä tai mikrokuitumopilla. Anna vaikuttaa muutama minuutti ennen tahran hankaamista. Liuennut lika voidaan pyyhkiä pois. Huuhtelee nihkeällä pyyhkeellä. Mustien kengänjalkien poistoon käytä pyyhkettä.

TAHRA	POISTETAAN
Hedelmä, marjat, juissi, virvoitusjuoma, olut, viini, maito, kerma, kahvi, tee, suklaa	Mieto synteettinen puhdistusaine ilman ammoniakkia, kuten Tarkoclean*, haaleassa vedessä
Rasva, kumi jäljet, öljy, terva, asfaltti	Refresher** tai Osmo Hoitovaha valkoinen 3087
Muste, huopakynä, sapluuna, mustat kengän jäljet, maali, väriliitu, yms.	Refresher** tai Osmo Hoitovaha valkoinen 3087
Virtsa, oksennus	Mieto synteettinen puhdistusaine ilman ammoniakkia, kuten Tarkoclean*, haaleassa vedessä
Veri	Kylmä vesi

*Tarkoclean Öljyvahatuille puulattioille

**Refresher Öljyvahatuille puulattioille

Hionta ja uudelleen käsittely

Jos pinta vaatii täydellisen kunnostuksen, suosittelemme hiomaan sen mekaanisesti puupuhtaaksi ja käsittelemään sen uudelleen vähäpäästöisellä pinnoitustuotteella direktiivin 2004/42/EY mukaisesti

Huomaa, että tämä tarkoittaa lattian ulkonäön muuttumista, erityisesti tuotteissa, joissa on viistetut reunat, harjattu ja/tai värjätty pinta.



Protoco-pintakäsittelyjärjestelmä sisältää täydellisen valikoiman puhdistus- ja hoitovahaita, jotka on kehitetty erityisesti Tarkettin puulattioiden ylläpitoon ja jaksottaiseen hoitoon. Parhaan lopputuloksen varmistamiseksi käytä ainoastaan Tarkettin tuotteita puulattiallasi ja noudata ohjeita huolellisesti.