



Märkätilan vinyylilattia ja -seinä

Lattian käyttöönottopuhdistus

Poista irtolika imuroimalla. Rakennuspölyn sekä pinttyneen lian poistamiseksi lattiat pestään koneellisesti tai käsimenetelmin käyttäen valkoista hankauspesintä tai pehmeää pesuharjaa. Käytä puhdistusainetta, jonka pH on 5 - 5,9 poistaaksesi betonipölyä. Pese pieni alue kerrallaan hidaskierroksisella lattianhoitokoneella jossa on valkoinen laikka tai harjavetoalusta, telaharjakoneella tai käsimenetelmin. Poista likavesi vesi-imurilla tai kuivamoppaamalla ja huuhtelee hyvin. Jos lattia on esim. korjaustöiden yhteydessä likaantunut vain kevyesti, käytä puhdistusainetta jonka pH on 6 - 10.

Seinän käyttöönottopuhdistus

Käytä samoja pH-arvoja kuin lattianpäällysteelle, mutta seinien puhdistukseen soveltuvilla välineillä.

Pysäytä lika

Liasta 80 % tulee ulkoa. Pysäytä lika jo ovelle tehokkailla kynnysmatoilla.

Ylläpito

Käsimenetelmät: nihkeä-, kostea- tai märkämoppaus.

Puhdistusaineet: käytä pääsääntöisesti puhdistusainetta, jonka pH on 6 - 11. Märkätilat vaativat ajoittain puhdistusta happamalla puhdistusaineella (pH 2 - 5,9) kalkkisaostumien poistamiseksi.

Tärkeää! Noudata puhdistusainevalmistajan annosteluohjeita.

Koneellinen puhdistus: Säännöllinen yhdistelmäkoneen tai telaharjakoneen käyttö on tehokas ja nopea tapa pitää lattiat hyvässä kunnossa. Käytä yhdistelmäkoneessa harjavetoalustaa tai valkoista laikkaa. Markkinoilla on saatavilla hyvin pieniä koneita, joita voidaan käyttää ahtaissa tiloissa.

Seinän ylläpitohoito

Käytä samoja pH-arvoja kuin lattianpäällysteelle, mutta seinien puhdistukseen soveltuvilla välineillä.

Lattian peruspuhdistus

Kuivamoppaa irtolika pois. Valitse puhdistusaine lian mukaan. Rasvajäänteiden poistoon käytä puhdistusainetta, jonka pH on 10,1 - 11. Kalkkisaostumien poistoon tulisi käyttää puhdistusainetta, jonka pH on 2 - 5,9. Anna puhdistusaineliuksen vaikuttaa ennen varsinaista pesua. Pese lattia hidaskierroksisella lattianhoitokoneella, jossa on valkoinen laikka tai harjavetoalusta, telaharjakoneella, valkoisella hankauspesimellä tai pehmeällä pesuharjalla. Käytä vesi-imuria kauttaaltaan poistaaksesi likaveden. Huuhtelee lattia hyvin.

Seinän peruspuhdistus

Käytä samoja pH-arvoja kuin lattianpäällysteelle, mutta seinien puhdistukseen soveltuvilla välineillä.

Tahrannoisto

Poista tahrat tuoreeltaan. Käytä neutraalia tai heikosti emäksistä puhdistusainetta.

Väriaineet tai öljy: spriitä tai mineraalitärpättiä.

Mattoliima: denaturoitu sprii. Pyyhi puhtaalla vedellä.

Tärkeitä ohjeita

Vinyylilattiat vahingoittuvat liuottimista.

Lattian kuivaamiseen voidaan käyttää kumilastaa, mutta säilytä se niin, ettei se koske vinyylilattiaan tai -seinään.

Huomioithan, että vinyylimateriaali voi värjäytyä mm. seuraavista aineista: kumipohjainen kylpyhuoneenmatto, muovipussien painoväri, kumiaines (esim pesukoneen jalat, kumilasta, kumipyöräiset vaunut ja lelut, liukuestematto, hiusväri) tai öljy.

Vaaleat ja hyvin tummat värit lisäävät siivouksen määrää.

Lisätietoja

Tarkett Oy

Säterinkatu 6, 02600 Espoo

Puh: 09 4257 9000

asiakaspalvelu@tarkett.com

www.tarkett.fi