

Märkätilan vinyylilattia ja – seinäpäällyste

- Julkiset tilat

Hoito-ohje

Lattian käyttöönottopuhdistus

Irtolika poistetaan imuroimalla. Rakennuspölyn sekä pinttyneen lian poistamiseksi lattiat pestään koneellisesti. Käytä puhdistusainetta, jonka pH on 5 - 5,9 poistaaksesi betonipölyä, mutta valitse puhdistusaine aina lian mukaan. Lattia pestään hidaskierroksisella lattianhoitokoneella. Käytä 3M punaista tai Twister vihreää laikkaa. Turvalattiat kuten Granit Safe.T, Granit Multisafe ja Primo Safe.T pestään käyttäen harjavetoalustaa hidaskierroksisessa lattianhoitokoneessa tai käyttäen telaharjakonetta. Poista likavesi vesi-imurilla ja huuhtele.

Seinän käyttöönottopuhdistus

Käytä samoja pH-arvoja kuin lattianpäällysteelle, mutta seinien puhdistukseen soveltuvilla välineillä.

Ylläpito

Käsimenetelmät: Kuiva-, nihkeä- tai kosteamoppaus. Käytä hankausmoppia tai harjaa turvalattioille (Granit Safe.T, Granit Multisafe ja Primo Safe.T).

Puhdistusaineet: Valitse puhdistusaine lian mukaan. Käytä pääsääntöisesti puhdistusainetta, pH 6-11. Märkätilat vaativat ajoittain puhdistusta happamalla puhdistusaineella (pH 2 – 5,9) kalkkisaostumien poistamiseksi.

Tärkeää! Seuraa puhdistusainevalmistajan annosteluohjeita.

Koneellinen puhdistus: Säännöllinen yhdistelmäkoneen tai telaharjakoneen käyttö on tehokas ja nopea tapa pitää lattiat hyvässä kunnossa. Käytä 3M punaista tai Twister vihreää laikkaa. Käytä turvalattioille (Granit Safe.T, Granit Multisafe ja Primo Safe.T) harjavetoalustaa (pehmeä harja) tai telaharjakonetta. Markkinoilla on saatavilla hyvin pieniä yhdistelmäkoneita, joita voidaan käyttää ahtaissa tai kalustetuissa tiloissa.

Seinän ylläpitosiivous

Käytä samoja pH-arvoja kuin lattianpäällysteelle, mutta seinien puhdistukseen soveltuvilla välineillä.

Peruspuhdistus

Lattian peruspuhdistus

Säännöllinen koneellinen puhdistus siirtää peruspuhdistuksen tarvetta. Irtolika poistetaan kuivamoppaamalla. Valitse puhdistusaine lian mukaan. Rasvajäänteiden poistoon käytetään puhdistusainetta, jonka pH on 10,1 – 11. Kalkkisaostumien poistoon tulisi käyttää puhdistusainetta, jonka pH on 2 – 5,9. Anna puhdistusaineliuoksen vaikuttaa ennen varsinaista pesua. Lattia pestään käyttäen hidaskierroksista lattianhoitokonetta jossa on 3M punainen tai Twister vihreä laikkaa. Käytä turvalattioille (Granit Safe.T, Granit Multisafe ja Primo Safe.T) harjavetoalustaa (pehmeä harja)/telaharjakonetta. Käytä vesi-imuria kauttaaltaan poistaaksesi likaveden. Huuhtele lattia hyvin.

Seinän peruspuhdistus

Käytä samoja pH-arvoja kuin lattianpäällysteelle, mutta seinien puhdistukseen soveltuvilla välineillä.

Tahrannoisto

Tahrat poistetaan tuoreeltaan. Käytä neutraalia tai heikosti emäksistä puhdistusainetta.

Väriaineet, öljy: spriitä tai mineraalitärpättiä.

Mattoliima: denaturoitu sprii.

Puhdistettu kohta pyyhitään puhtaalla vedellä tahrannoiston jälkeen.

Yleisiä ohjeita

- Muovipäällysteet vahingoittuvat liuottimista.
- Öljytahrat on syytä pyyhkiä heti sillä pinta voi värjäytyä.
- Kumiaines voi värjätä muovipäällysteet.
- Vaaleat ja hyvin tummat värit lisäävät siivouksen määrää.
- Hiekka ja muut hankaavat aineet vaurioittavat muovipäällysteen pintaa.
- Älä teippaa suoraan muovipäällysteen pintaan.