

Käyttöönottopuhdistus

Irtolika poistetaan imuroimalla. Rakennuspölyn sekä pinttyneen lian poistamiseksi lattiat pestään koneellisesti. Käytä puhdistusainetta, jonka pH on 5 - 5,9 poistaaksesi betonipölyä. Lattia pestään pieni alue kerrallaan käyttäen hidaskierroksista lattianhoitokoneetta. Käytä 3M:n punaista tai Twisterin vihreää laikkaa. Poista likavesi vesi-imurilla ja huuhtelee.

Jos lattia on esim. korjaustöiden yhteydessä likaantunut vain kevyesti, pestään lattia yhdistelmäkoneella ja 3M:n punaisella tai Twisterin vihreällä laikalla. Käytä puhdistusainetta, pH 6-10. Yhdistelmäkoneetta käytettäessä ajetaan ensin imusuulake ylhäällä puhdistusaineliuos lattialle vaikuttamaan. Tämän jälkeen ajetaan edelleen imusuulake ylhäällä. Viimeiseksi ajetaan imusuulake alhaalla.

Kuivakiillotus: Lattia voidaan kuivakiillottaa. Tiloissa joissa ollaan ilman kenkiä tai esimerkiksi leikitään lattialla kuivakiillotus tehdään aina ja vähintään kaksi ylitystä. Valitse oikea laikka ja koneen kierros luku laikka valmistajan mukaan. Valitse timanttilaikoista 3M:n Scotch-Brite Plus Lila tai Twisterin vihreä. Nihkeämoppaa lattia kuivakiillotuksen jälkeen. Veneto Sicuro xf2 R10 -linoleumia ei kuivakiilloteta.

Ylläpito

Käsimentelmät: Kuiva- tai nihkeämoppaus.

Puhdistusaineet: Valitse puhdistusaine lian mukaan, mutta pysyen pH arvojen 5-10 välillä sillä muuten linoleumi vaurioituu.

Vesi: Käytä ainoastaan vettä Twister laikkojen kanssa.

Tärkeää! Seuraa puhdistusainevalmistajan annosteluohjeita.

Koneellinen puhdistus: Säännöllinen yhdistelmäkoneen käyttö on tehokas ja nopea tapa pitää lattiat hyvässä kunnossa. Käytä laikoista 3M punaista tai Twister vihreää. Käytä epästasaisilla alustoilla ajoittain harjavetoalustaa. Markkinoilla on saatavilla hyvin pieniä yhdistelmäkoneita, joita voidaan käyttää ahtaissa kalustetuissa tiloissa.

Peruspuhdistus

Säännöllinen koneellinen puhdistus siirtää peruspuhdistuksen tarvetta. Irtolika poistetaan kuivamoppaamalla. Puhdistusaine valitaan lian mukaan, mutta pysyen ehdottomasti asteikolla pH 5 - 10. Anna puhdistusaineliuksen vaikuttaa ennen varsinaista pesua. Lattia pestään hidaskierroksella lattianhoitokoneella. Laikka valitaan likaisuusasteen mukaan 3M:n punaisesta vihreään tai Twisterin vihreästä keltaiseen. Vesi-imuria käytetään kauttaaltaan poistaaksesi likaveden. Lattia huuhdellaan tarpeen mukaan. Puhdas ja kuiva lattia kuivakiillotetaan. Katso laikat ja tarkemmat ohjeet kohdasta **käyttöönottopuhdistus ja kuivakiillotus**.

Vuosien käytön jälkeen, jos pinta on kulunut, voidaan lattia käsitellä linoleumlattioille tarkoitetuilla hoitovahalla tai vahoilla. **TÄRKEÄÄ!** Ennen vahapitoisten suoja-aineiden käyttöä täytyy lattian antaa kuivua vähintään 24 h. Seuraa aina ainevalmistajan ohjeita.

HUOM! Linoleum xf² SD Static Dissipative voidaan kuivakiillottaa tai käsitellä vain tensidi- tai saippuapitoisella hoitovahalla. Hoitovahaa tai vahaa ei käytetä, sillä ne voivat vaikuttaa lattian ominaisuuksiin. **Linoleumia Veneto Sicuro xf2 R10** ei kuivakiilloteta tai käsitellä hoitovahalla tai vahalla, sillä ne voivat vaikuttaa lattian ominaisuuksiin.

Tahrannoisto

Tahrat poistetaan tuoreeltaan. Käytä neutraalia tai heikosti emäksistä puhdistusainetta.

Väriaineet, öljy: spriiitä tai mineraalitäpättä.

Mattoliima: denaturoitu sprii.

Puhdistettu kohta pyyhitään puhtaalla vedellä tahrannoiston jälkeen.

Yleisiä ohjeita

- Linoleumilattiat vahingoittuvat liuottimista.
- Käytä aina puhdistusainetta, jonka pH-arvo on välillä 5-10.
- Öljytahrat on syytä pyyhkiä heti sillä pinta voi värjäytyä.
- Kumiaines voi värjätä lattian.
- Vaaleat ja hyvin tummat värit lisäävät siivouksen määrää.
- Huonekaluissa on oltava hyväkuntoiset huopatassut naarmujen ehkäisemiseksi.
- Siirrä tuolit ja muut kalusteet nostamalla, älä vedä tai työnnä niitä.
- Käytä toimistotuoleissa ja muissa pyörin varustetuissa kalusteissa pehmeitä W-tyypin pyöriä. Lisäsuojaimiseksi suosittelemme tarvittaessa käyttämään suojalevyä toimistotuolin (tai muun suurella pistekuormalla olevan kalusteen) alla.
- Vaaleat ja hyvin tummat värit lisäävät siivouksen määrää.
- Hiekka ja muut hankaavat aineet vaurioittavat linoleumin pintaa.
- Älä teippaa suoraan lattiapintaan.

Pysäytä lika

Ulkoa kantautunut lika naarmuttaa ja vahingoittaa lattiaa. Suurin osa tästä liasta tulee rakennukseen ulko-ovien kautta. Suojaa lattianpäällysteesi oikein mitoitetuilla sisääntulomatoilla.

- 80% liasta tulee rakennuksen ulkopuolelta
- Oikein mitoitettu sisääntulomatotus pysäyttää jopa 90 % liasta
- Kolmivaiheinen matotus on tehokas (kts. Kuva alla)
- Kokonaispituus 7-8 metriä

