

Sols Linoléum xf² & LinoMarine

REVETEMENT EN ROULEAU

Système de protection X-treme finish(xf2)

Le linoléum de Tarkett est pourvu d'un traitement de surface X-treme finish (xf2), véritable barrière de protection contre les agressions extérieures (taches et rayures), évitant les opérations de cire et métallisation pendant toute la durée de vie du produit.

CONSEILS D'ENTRETIEN

- Un nettoyage régulier du revêtement de sol est plus économique et hygiénique que le nettoyage intensif occasionnel.
- Ne pas utiliser de solvants ou tampons abrasifs susceptibles d'endommager les revêtements de sol.
- Suivre attentivement les dosages recommandés.
- Eviter les piétements, roulettes et objets en caoutchouc susceptibles de laisser des marques indélébiles.
- Les pieds meubles et des chaises doivent être de bonne qualité et non tranchants. Si nécessaire, remplacer les piétements ou placer des patins de feutre ou en téflon sous les pieds.
- La fréquence d'entretien est liée au trafic mais aussi au coloris du revêtement.

PROTECTION



Tapis d'entrée

Environ 80% des salissures de surface devant être nettoyées proviennent de l'extérieur. 90% de ces salissures peuvent être évitées grâce à des tapis d'entrée efficaces et correctement dimensionnés. Moins la saleté pénètre dans les locaux, plus les besoins de maintenance sont faibles.

ENTRETIEN COURANT/RÉGULIER

Elimination des poussières et salissures



OU



Balayage à sec

Bandeau ou gazes
Jetables en microfibres.

Aspiration

Nettoyage



OU



OU



Balayage humide

(Méthode double seaux)
Bandeau humidifié
+ solution détergente
neutre (pH 6-8).
Efficace quand le sol
sèche rapidement
(15-20 sec).

Autolaveuse

Basse vitesse
(150-250 tr/min)
+ disque 3M
rouge + solution
détergente neutre
(pH 6-8).

Rotocleaner

Brosse souple +
solution détergente
neutre (pH 6-8).
Nettoyage efficace
en profondeur du
décor.

ENTRETIEN PERIODIQUE et MISE EN SERVICE

Elimination des poussières et salissures



OU



Balayage à sec

(bandeau ou gazes
Jetables en microfibres)

Aspiration

Nettoyage



OU



OU



Monobrosse

Basse vitesse (150-
250 tr/min) soit :
- disque 3M rouge +
solution détergente
alcaline (pH 8-10).
- disque de
gommage Pure
Attitude + eau claire.

Auto-laveuse

Basse vitesse (150-
250 tr/min) soit :
- disque 3M rouge +
solution détergente
alcaline (pH 8-10).
- disque de gommage
Pure Attitude + eau
claire.

Rotocleaner

Brosse souple +
solution détergente
alcaline (pH 8-10).
Nettoyage efficace
en profondeur du
décor.

Après l'utilisation d'un détergent alcalin, rincer à l'eau claire.

Détachage

Taches de chantier (colle, peinture, goudron...) utiliser
de l'essence F sur un chiffon blanc et rincer. Proscrire
les tampons abrasifs.

