

PARQUETS

Traitement de surface Proteco

Le traitement de surface Proteco (5 couches de vernis photoréticulé sans solvant) protège le parquet, lui assurant une surface extrêmement résistante et permettant une mise en service dès la fin de l'installation.

CONSEILS D'ENTRETIEN

- Un nettoyage régulier du revêtement de sol est plus économique et hygiénique que le nettoyage intensif occasionnel.
- Ne pas utiliser de solvants ou tampons abrasifs susceptibles d'endommager les revêtements de sol.
- Respecter le dosage des produits d'entretien.
- Eviter les piétements, roulettes et objets en caoutchouc susceptibles de laisser des marques indélébiles.
- Contrôler la qualité des pieds de meubles et de chaises. Placer des patins de protection sous les pieds.
- La fréquence d'entretien est liée à l'usage.
- Conserver constamment une température comprise entre 18 et 25°C et une humidité relative entre 40 et 65%.
- Ne pas laisser stagner de liquide en surface du revêtement, toujours bien essorer la serpillère ou le bandeau de lavage avant de frotter la surface du sol.

PROTECTION



Tapis d'entrée

Environ 80% des salissures de surface devant être nettoyées proviennent de l'extérieur. 90% de ces salissures peuvent être évitées grâce à des tapis d'entrée efficaces et correctement dimensionnés. Moins la saleté pénètre dans l'entrée, plus les besoins de maintenance sont faibles.

ENTRETIEN COURANT/RÉGULIER

Elimination des poussières et salissures



OU



Balayage à sec
(Bandeau ou gaze
jetables en microfibre)

Aspiration

Nettoyage



Balayage humide

Appliquer directement le nettoyant Tarkett Spray Cleaner sur le sol et répartissez le à l'aide d'une micro fibre ou d'une serpillère. Nettoyer régulièrement la micro fibre ou serpillère à l'eau claire, toujours bien essorer.



Spray et kit d'entretien disponibles chez Tarkett.

OU

Rotocleaner

(pour des grandes surfaces)

Brosse souple + solution détergente neutre (pH 6-8). Nettoyage efficace avec un apport d'eau minimum.



Détachage

Taches de chantier (colle, peinture, goudron...) utiliser de l'essence F sur un chiffon blanc et rincer. Proscrire les tampons abrasifs.

