

PLANCHES DE LUXE EN VINYLE

Aloft^{MC} et Transcend^{MC}

Cliquez pour les directives d'entretien

INTRODUCTION

Les présentes instructions constituent un guide sur l'entretien des planchers à l'intention des professionnels. Le fait de respecter des directives et d'utiliser les produits répertoriés ci-dessous facilitera le processus d'entretien et fournira au client un produit qui comble les attentes. Veuillez toujours visiter le site www.tarketta.com pour obtenir les directives de pose et d'entretien mises à jour. Des vidéos techniques et des fiches-conseils sont aussi mises à votre disposition. La collection Aloft est conçue uniquement pour les applications industrielles légères. Adressez-vous aux services techniques de Tarkett en cas de doute quant au caractère approprié de l'usage que vous comptez faire de ce produit. Communiquez avec les services techniques de Tarkett au 1 800 899-8916 poste 9297 si vous avez des questions.

APRÈS LA POSE / PREMIER NETTOYAGE

Les conditions du chantier causent l'accumulation de poussière et de débris. Le premier nettoyage ne doit pas être effectué moins de 72 heures après la pose. Cependant, le plancher doit être balayé et protégé jusqu'à ce que l'entretien commence.

1. Balayez ou passez soigneusement l'aspirateur sur toute la surface du revêtement de sol pour enlever la poussière et les débris.
2. Préparez une solution de nettoyage en utilisant l'un des nettoyants à pH neutre recommandés dans le tableau de référence figurant ci-dessous.
3. Le degré de dilution dépend du niveau de saleté de la surface. Suivez les directives de l'étiquette du fabricant.
4. Appliquez la solution de nettoyage en utilisant une vadrouille de nylon ou en rayonne ou un pulvérisateur à pompe. **NE PAS INONDER LE PLANCHER.**
5. Laissez la solution de nettoyage agir de 5 à 15 minutes en fonction du degré de saleté de la surface. **NE PAS LAISSER SÉCHER LA SOLUTION.**
6. Récurez le plancher à l'aide d'un appareil rotatif à disque simple (175 - 350 tr/min) équipé d'un tampon rouge de type 3M 5100 ou d'un équivalent. Utilisez une brosse dure dotée d'une poignée pour les espaces restreints.
7. Essuyez la solution de nettoyage à l'aide d'une vadrouille ou d'un aspirateur à liquides.
8. Rincez soigneusement le plancher avec de l'eau propre.
9. Laissez le revêtement de sol sécher complètement.
REMARQUE : il est possible que le processus de nettoyage doive être répété pour les planchers très sales.

ENTRETIEN PRÉVENTIF

1. Il est recommandé d'installer un système de nattes de protection comme les carreaux de tapis antissalissure Clean Path de Tarkett à toutes les entrées pour réduire les coûts de nettoyage et prolonger la durée de vie du revêtement de sol.
2. Utilisez des glissières de protection et des roulettes pour chaises, tables et autres meubles pour éviter d'endommager le plancher et utilisez des produits conçus pour préserver les planchers. Les dommages causés par des roulettes ou des roues peuvent être évités en utilisant des coussinets de chaise.
3. Ne PAS utiliser de laine d'acier, de solvants puissants (essence, térébenthine et acétone) ou de nettoyants tout usage (Lestoil, Top Job et produits similaires).
4. Ne PAS utiliser de poudre à balayer ou de vadrouilles traitées avec des solvants pétroliers, des composés de silicone ou des abrasifs à l'état libre qui peuvent endommager le revêtement de sol.
5. Ne PAS utiliser de désinfectants et insecticides en pulvérisation contenant de l'huile ou des solvants qui peuvent se déposer sur le sol en quantité suffisante pour le décolorer, pour le rendre glissant ou pour l'endommager.

ENTRETIEN QUOTIDIEN

Il est très important de nettoyer le revêtement de sol à une fréquence adaptée à la circulation et au niveau de saleté. Nous recommandons un nettoyage quotidien.

1. Balayez ou passez soigneusement l'aspirateur sur toute la surface du revêtement de sol pour enlever la poussière et les débris.
2. Préparez une solution de nettoyage en utilisant l'un des nettoyants à pH neutre recommandés dans le tableau de référence figurant ci-dessous.
3. Le degré de dilution dépend du niveau de saleté de la surface. Suivez les directives de l'étiquette du fabricant.
4. Nettoyez le plancher à l'aide de la solution de nettoyage en utilisant une vadrouille de nylon ou en rayonne. Veuillez vous référer aux directives d'utilisation du fabricant.
5. Laissez le revêtement de sol sécher complètement.
6. Essuyez les taches et les éraflures mineures en même temps que le nettoyage à la vadrouille humidifiée. Utilisez un tampon blanc ou rouge au besoin.

NETTOYAGE EN PROFONDEUR / PÉRIODIQUE

Lorsque le nettoyage quotidien ne donne plus de résultats satisfaisants, il est nécessaire d'effectuer un nettoyage en profondeur pour bien nettoyer le plancher.

1. Balayez ou passez soigneusement l'aspirateur sur toute la surface du revêtement de sol pour enlever la poussière et les débris.
2. Préparez une solution de nettoyage en utilisant l'un des nettoyants à pH neutre recommandés dans le tableau de référence figurant ci-dessous.
3. Le degré de dilution dépend du niveau de saleté de la surface. Suivez les directives de l'étiquette du fabricant.
4. Appliquez la solution de nettoyage en utilisant une vadrouille de nylon ou en rayonne ou un pulvérisateur à pompe. **NE PAS INONDER LE PLANCHER.**
5. Laissez la solution de nettoyage agir de 5 à 15 minutes en fonction du degré de saleté de la surface. **NE PAS LAISSER SÉCHER LA SOLUTION.**



6. Récurvez le plancher à l'aide d'un appareil rotatif à disque simple (175 - 350 tr/min) équipé d'un tampon rouge de type 3M 5100 ou d'un équivalent. Utilisez une brosse dure dotée d'une poignée pour les espaces restreints.
7. Essayez la solution de nettoyage à l'aide d'une vadrouille ou d'un aspirateur à liquides.

8. Rincez soigneusement le plancher avec de l'eau propre.

9. Laissez le revêtement de sol sécher complètement.

REMARQUE : il est possible que le processus de nettoyage doive être répété pour les planchers très sales.

TABLEAU DE RÉFÉRENCE DES PRODUITS D'ENTRETIEN

REMARQUE : suivez toujours les directives qui se trouvent sur l'étiquette du fabricant pour une utilisation et des rapports de mélange adéquats.

	Premier nettoyage	Nettoyage quotidien	Nettoyage en profondeur
Diversey www.diversey.com 1-800-558-2332	Profi	Profi	Profi
	Prominence	Prominence	Prominence
Produits certifiés écologiques		Stride	Stride
Spartan Chemical www.spartanchemical.com 1-800-537-8990	TriBase	TriBase	TriBase
	Nettoyant industriel Green Solutions	Nettoyant tout usage Green Solutions	Nettoyant industriel Green Solutions
XL North www.xlnorth.com 1-888-530-2259	Nettoyant tout usage XL APC All	Nettoyant tout usage XL APC All	Nettoyant tout usage XL APC All

