

Guide d'entretien

2020

iD Essential Click

LAMES ET DALLES VINYLES DÉCORATIVES

Traitement de surface TopClean™

Le traitement de surface TopClean™ est un traitement de surface polyuréthane photoréticulé aux UV qui offrent une excellente résistance à l'usure et aux tâches, évitant les opérations de métallisation. Il apporte également une résistance accrue aux rayures et ainsi qu'une durée de vie allongée.

CONSEILS D'ENTRETIEN

- Un nettoyage régulier du revêtement de sol est plus économique et hygiénique que le nettoyage intensif occasionnel.
- Ne pas utiliser de solvants ou tampons abrasifs susceptibles d'endommager les revêtements de sol.
- Respecter le dosage des produits d'entretien.
- Éviter les piétements, roulettes et objets en caoutchouc susceptibles de laisser des marques indélébiles par migration.
- Contrôler la qualité des pieds de meubles et de chaises. Si nécessaire, remplacer les piétements ou placer des patins de protection sous les pieds.
- La fréquence d'entretien est liée à l'usage mais aussi au coloris du revêtement.

PROTECTION



Tapis d'entrée

Environ 80% des salissures de surface devant être nettoyées proviennent de l'extérieur. 90% de ces salissures peuvent être évitées grâce à des tapis d'entrée efficaces et correctement dimensionnés. Moins la saleté pénètre dans l'entrée, plus les besoins de maintenance sont faibles.

ENTRETIEN COURANT/RÉGULIER

Elimination des poussières et salissures



OU



Balayage à sec
(Bandeau ou gaze
jetables en microfibre)

Aspiration

Nettoyage



OU



OU



Balayage humide
(Méthode double seaux)
Bandeau humidifié +
solution détergente
neutre (pH 6-8).
Efficace quand le sol
sèche rapidement
(15-20 sec).

Autolaveuse
Basse vitesse
(150-250 tr/min)
+ disque 3M
rouge + solution
détergente
neutre (pH 6-8).

Rotocleaner
Brosse souple +
solution détergente
neutre (pH 6-8).
Nettoyage efficace
en profondeur du
décor.

MISE EN SERVICE & ENTRETIEN PERIODIQUE

Elimination des poussières et salissures



OU



Balayage à sec
(bandeau ou gaze
Jetables en microfibre)

Aspiration

Nettoyage



OU



OU



Monobrosse
Basse vitesse (150-
250 tr/min) + disque
3M rouge + solution
détergente alcaline
(pH 8-10). (méthode
spray nettoyant)

Autolaveuse
Basse vitesse (150-
250 tr/min) soit :
- solution détergente
alcaline (pH 8-10) +
disque 3M rouge.
- eau claire et disque
de gommage Pure
Attitude.

Rotocleaner
Brosse souple +
solution détergente
alcaline (pH 8-10).
Nettoyage efficace
en profondeur du
décor.

Après l'utilisation d'un détergent alcalin, rincer à l'eau claire.

Détachage



Taches de chantier (colle, peinture, goudron...) utiliser de l'essence F sur un chiffon blanc et rincer. Proscrire les tampons abrasifs.

Méthode vapeur : Utilisation selon la préconisation du fabricant de la machine

Si des doutes ou des clarifications sont nécessaires, veuillez contacter votre représentant local Tarkett pour plus d'informations.