

Guide d'entretien

2020

iD Inspiration 40/55/70

LAMES ET DALLES VINYLES DÉCORATIVES



Traitement de surface TopCleanXP

Le traitement de surface TopCleanXP est un traitement de surface polyuréthane photoréticulé aux UV qui offrent une excellente résistance à l'usure et aux tâches, évitant les opérations de métallisation. Il apporte également une résistance accrue aux rayures et ainsi qu'une durée de vie allongée.

CONSEILS D'ENTRETIEN

- Un nettoyage régulier du revêtement de sol est plus économique et hygiénique que le nettoyage intensif occasionnel.
- Ne pas utiliser de solvants ou tampons abrasifs susceptibles d'endommager les revêtements de sol.
- Suivre attentivement les dosages recommandés.
- Éviter les piétements, roulettes et objets en caoutchouc susceptibles de laisser des marques indélébiles par migration.
- Les pieds meubles et des chaises doivent être de bonne qualité et non tranchants. Si nécessaire, remplacer les piétements ou placer des patins de feutre ou en téflon sous les pieds.
- La fréquence d'entretien est liée au trafic mais aussi au coloris du revêtement.

PROTECTION



Tapis d'entrée

Environ 80% des salissures de surface devant être nettoyées proviennent de l'extérieur. 90% de ces salissures peuvent être évitées grâce à des tapis d'entrée efficaces et correctement dimensionnés. Moins la saleté pénètre dans l'entrée, plus les besoins de maintenance sont faibles.

ENTRETIEN COURANT/RÉGULIER

Elimination des poussières et salissures



OU



Balayage humide

Bandeaux ou gazes
Jetables en microfibres.

Aspiration

Nettoyage



OU



OU



Lavage manuel
(Méthode double seaux)
Frange humidifiée par une solution détergente neutre (pH 6-8).

Autolaveuse
Basse vitesse (150-250 tr/min) + disque 3M rouge + solution détergente neutre (pH 6-8).

Rotowash
Brosse souple + solution détergente neutre (pH 6-8).
Nettoyage efficace en profondeur du décor.

ENTRETIEN PERIODIQUE et MISE EN SERVICE

Elimination des poussières et salissures



OU



Balayage humide

Bandeaux ou gazes
Jetables en microfibres.

Aspiration

Nettoyage



OU



OU



Monobrosse

Basse vitesse (150-250 tr/min) soit :
- disque 3M rouge + solution détergente alcaline (pH 8-10).
- disque de gommage Pure Attitude + eau claire.

Autolaveuse

Basse vitesse (150-250 tr/min) soit :
- disque 3M rouge + solution détergente alcaline (pH 8-10).
- disque de gommage Pure Attitude + eau claire.

Rotowash

Brosse souple + solution détergente alcaline (pH 8-10).
Nettoyage efficace en profondeur du décor.

Après l'utilisation d'un détergent alcalin, rincer à l'eau claire.

Détachage



Taches de chantier (colle, peinture, goudron...) utiliser de l'essence F sur un chiffon blanc et rincer. Proscrire les tampons abrasifs.

Méthode vapeur : Utilisation selon la préconisation du fabricant de la machine

Si des doutes ou des clarifications sont nécessaires, veuillez contacter votre représentant local Tarkett pour plus d'informations.