

Guide d'entretien

2020

iD Inspiration Loose Lay

DALLES VINYLES DÉCORATIVES

Traitement de surface TopClean XP

Le traitement de surface TopClean XP est un traitement de surface polyuréthane photoréticulé aux UV qui offrent une excellente résistance à l'usure et aux tâches, évitant les opérations de métallisation. Il apporte également une résistance accrue aux rayures et ainsi qu'une durée de vie allongée.

CONSEILS D'ENTRETIEN

- Un nettoyage régulier du revêtement de sol est plus économique et hygiénique que le nettoyage intensif occasionnel.
- Ne pas utiliser de solvants ou tampons abrasifs susceptibles d'endommager les revêtements de sol.
- Respecter le dosage des produits d'entretien.
- Éviter les piétements, roulettes et objets en caoutchouc susceptibles de laisser des marques indélébiles par migration.
- Contrôler la qualité des pieds de meubles et de chaises. Si nécessaire, remplacer les piétements ou placer des patins de protection sous les pieds.
- La fréquence d'entretien est liée à l'usage mais aussi au coloris du revêtement .

PROTECTION



Tapis d'entrée

Environ 80% des salissures de surface devant être nettoyées proviennent de l'extérieur. 90% de ces salissures peuvent être évitées grâce à des tapis d'entrée efficaces et correctement dimensionnés. Moins la saleté pénètre dans l'entrée, plus les besoins de maintenance sont faibles.

MISE EN SERVICE & ENTRETIEN PERIODIQUE

Elimination des poussières et salissures



OU



Balayage à sec
(bandeau ou gaze
Jetables en microfibre)

Aspiration

ENTRETIEN COURANT/RÉGULIER

Elimination des poussières et salissures



OU



Balayage à sec
(Bandeau ou gaze
jetables en microfibre)

Aspiration

Nettoyage



OU



Balayage humide
(Méthode double seaux)
Bandeau humidifié +
solution détergente
neutre (pH 6-8).
Efficace quand le sol
sèche rapidement
(15-20 sec).

Rotocleaner
Brosse souple +
solution détergente
neutre (pH 6-8).
Nettoyage efficace
en profondeur du
décor.

Nettoyage



Rotocleaner
Brosse souple +
solution détergente
alcaline (pH 8-10).
Nettoyage efficace
en profondeur du
décor.

Détachage



Taches de chantier (colle, peinture, goudron...) utiliser de l'essence F sur un chiffon blanc et rincer. Proscrire les tampons abrasifs.

Méthode vapeur : Utilisation selon la préconisation du fabricant de la machine

 **Tarkett**

Si des doutes ou des clarifications sont nécessaires, veuillez contacter votre représentant local Tarkett pour plus d'informations.