

Sols PVC Homogènes iQ One

REVETEMENT EN ROULEAU

Système de protection iQ

Il associe un traitement de surface performant à une qualité supérieure de revêtement de sol PVC homogène. Réelle protection contre les taches et l'encrassement, il ne nécessite ni cire, ni métallisation et ni spray régénérant, et ce à vie ! La technologie iQ est la seule permettant la restauration de surface par lustrage à sec du revêtement. Micro rayures refermées et brillance retrouvée, l'aspect d'origine du revêtement est préservé, ce qui lui confère une durée de vie sans égale.

CONSEILS D'ENTRETIEN

- Un nettoyage régulier du revêtement de sol est plus économique et hygiénique que le nettoyage intensif occasionnel.
- Ne pas utiliser de solvants ou tampons abrasifs susceptibles d'endommager les revêtements de sol.
- Suivre attentivement les dosages recommandés.
- Eviter les piétements, roulettes et objets en caoutchouc susceptibles de laisser des marques indélébiles par migration.
- Les pieds meubles et des chaises doivent être de bonne qualité et non tranchants. Si nécessaire, remplacer les piétements ou placer des patins de feutre ou en téflon sous les pieds.
- La fréquence d'entretien est liée au trafic mais aussi au coloris du revêtement.
- Avant la mise en service et lors du nettoyage périodique, nous recommandons un lustrage à sec afin de redonner au revêtement son aspect d'origine, de faciliter l'entretien quotidien et de renforcer le revêtement face aux agressions.

PROTECTION



Tapis d'entrée

Environ 80% des salissures de surface devant être nettoyées proviennent de l'extérieur. 90% de ces salissures peuvent être évitées grâce à des tapis d'entrée efficaces et correctement dimensionnés. Moins la saleté pénètre dans les locaux, plus les besoins de maintenance sont faibles.

ENTRETIEN COURANT/RÉGULIER

1/ Elimination des poussières et salissures



OU



Balayage à sec
Bandeau ou gazes
jetables en microfibres.

Aspiration

2/ Nettoyage



OU



OU



Balayage humide
(Méthode double seaux)
Bandeau humidifié
+ solution détergente
neutre (pH 6-8).
Efficace quand le sol
sèche rapidement
(15-20 sec).

Autolaveuse
Basse vitesse
(150-250 tr/min)
+ disque 3M
violet + solution
détergente neutre
(pH 6-8).

Rotocleaner
Brosse souple +
solution détergente
neutre (pH 6-8).
Nettoyage efficace
en profondeur du
décor.

MISE EN SERVICE & ENTRETIEN PERIODIQUE

1/ Elimination des poussières et salissures



OU



Balayage à sec
(bandeau ou gazes
jetables en microfibres)

Aspiration

2/ Nettoyage



OU



OU



Monobrosse
Basse vitesse (150-
250 tr/min) soit :
- disque 3M violet +
solution détergente
alcaline (pH 8-10).
- disque de
gommage Pure
Attitude + eau claire.

Auto-laveuse
Basse vitesse (150-
250 tr/min) soit :
- disque 3M violet +
solution détergente
alcaline (pH 8-10).
- disque de gommage
Pure Attitude + eau
claire.

Rotocleaner
Brosse souple +
solution détergente
alcaline (pH 8-10).
Nettoyage efficace
en profondeur du
décor.

Après l'utilisation d'un détergent alcalin, rincer par balayage humide à l'eau claire.

3/ Lustrage à sec

- Lustreuse haute vitesse (600-1000 tr/min)
- Vitesse d'avancement : 3 km/h
- Disque 3M violet.



DETACHAGE

Pour les taches de chantier (colle, peinture, goudron...) utiliser de l'essence F sur un chiffon blanc et rincer. Proscrire les tampons abrasifs.



Méthode vapeur : Utilisation selon la préconisation du fabricant de la machine