

AUKŠTOS KLASĖS VINILINĖ  
GRINDŲ DANGA  
Su „TopClean XP“

iD Inspiration 55/70  
iD Inspiration Click  
iD Inspiration 40

## Valymo instrukcijos

Šiuolaikinių patalpų valymu siekiama atsikvoti šlapio valymo pakeičiant jį kuo sausesniu valymu. Pavyzdžiui, naudojamos centralizuotai skalbiamos iš anksto impregnuotos šluostės bei plačiai taikomos specialios paskirties mašinos. Taip darbuotojams valymo darbas tampa efektyvesnis ir paprastesnis, be to, iki minimumo sumažinamas poveikis aplinkai. Naudojama mažiau cheminių valymo priemonių ir mažiau vandens.

2016 m. birželio mėn.

### Bendrieji patarimai

- Grindų dangas valykite reguliariai, nes tai efektyvesnis ir higieniškesnis priežiūros būdas nei periodinis intensyvus valymas.
- Visada tiksliai laikykitės dozavimo instrukcijų.
- Nedelsdami nušluostykite bet kokius nešvarumus ar išsipyliusius riebalus, nes jie gali sugadinti paviršių.
- Elastingsiems grindų dangoms kenkia tirpikliai.
- Juodos gumos ratukai ir guminės kojėlės ant grindų dangos palieka žymes. Visoms kėdėms ir stalams turi būti naudojamos geros kokybės kojos. Kojų paminkštinių iš veltinio nerekomenduojama naudoti komercinės paskirties patalpose. Pageidautina, kad būtų naudojamas plastikas.
- Atminkite, kad šviesos spalvos reikalauja dažnesnio valymo.

### Išsaugojamoji priežiūra



#### Kilimėlis prie jėgimo

Apie 80 % paviršiaus nešvarumų, kuriuos reikia pašalinti, atkeliauja iš lauko. O 90 % šių nešvarumų galima išvengti naudojant efektyvius tinkamo dydžio kilimėlius prie jėgimo. Kuo mažiau nešvarumų atnešama per jėgimą, tuo mažiau priežiūros reikalauja grindys.

### Kasdienis ir reguliarus valymas



#### Šluostymas sausa šluoste

Sausa šluoste pašalinkite dulkes ir purvą.

ARBA



#### Siurbimas

Taip pašalinamos dulкės ir neprikibę nešvarumai. Rekomenduojama didelėms patalpoms atliekant pirminį valymą.



#### Valymas drėgna šluoste

Naudokite šluostę, sudrėkintą vandeniu ar plovikliu. Labai svarbu, kad ant grindų dangos neliktų vandens arba nesusidarytų plėvelė. Grindys turėtų išdžiūti per 15–20 sek.

ARBA



#### Kombinuotoji mašina su šepetėliu

Valymas pramonine mašina (didelių plotų). Naudokite skiestą neutralų ploviklį. Reguluojamas greitis yra 300–500 aps./min. Naudokite nailoninį šepetį, ne baltą / rusvą šluostę!



#### Šlavimas rankomis

Šepetys (su vidutiniu kietumo šeriais).

ARBA



#### „Rotowash“ su šepetiais

Užpurškite praskiesto ploviklio ir nuplaukite vandeniu su plovikliu.



#### Dėmių šalinimas

Dėmes išvalykite iškart.

Nuvalykite dėmę ranka naudodami baltą / raudoną nailoninę šluostę su neutralu plovikliu (tirpiklių negalima naudoti). Darbus pradėkite nuo išorinio krašto ir judėkite centro link. Tada išskalaukite švriu vandeniu ir nuvalykite.

### Periodinis valymas

#### Nestipriai sutepta

##### Valymas purškiant



Sumaišykite vandenį su neutraliu plovikliu specialiame bake. Tinkamas greitis yra 300–500 aps./min. Rekomenduojama naudoti raudoną padą.

#### Stipriai sutepta



##### Rotowash

Valykite naudodami cilindrinę valymo mašiną (per mašiną purškite vandeniu skiestą ploviklį).

#### Prireikus



##### Sausas poliravimas



### „TopClean XP“ paviršiaus apdorojimas

„TopClean X-treme Performance“ paviršius yra sudarytas iš nuotraukos su PUR dangos tinkleliu, kuris sustiprintas aliuminio oksidu. Tai užtikrina labai gerą atsparumą braižymams ir labai lengvą, nebrangią priežiūrą – niekada nereikia naudoti vaško ar mastikos!

### Pirminis grindų dangos valymas

Statybos darbų metu grindų dangą visada apsaugokite storu popieriumi arba statybinio kartonu. Pakloję grindis visada nuvalykite naują grindų dangą: nusiurbkite, nušluokite arba nušluostykite drėgna šluoste, kad pašalintumėte statybines dulkes ir neprikibusius nešvarumus. Kombinuotoji valymo / džiovinimo mašina su cilindriniais šepetiais labai efektyviai išvalo didelius grindų plotus. Naudokite ploviklį, kurio pH yra žemas (3–5).

reikia sugrąžinti blizgesį, atlikite sausą poliravimą. Baltas / rusvas padas Tinkamas greitis yra 500–1 000 aps./min.

[www.tarkett.com](http://www.tarkett.com)