

# Istruzioni di pulizia

Ottobre 2016

Starfloor click 30 & 30  
Plus

## Consigli generali

- Pulire regolarmente la superficie implica un risparmio sui costi di manutenzione rispetto ad una pulizia occasionale più profonda.
- Seguire sempre attentamente le istruzioni di dosaggio.
- Rimuovere immediatamente eventuali macchie di grasso e perdite di olio in quanto potrebbero danneggiare la superficie.
- I pavimenti resilienti vengono danneggiati da solventi.
- Ruote in gomma nera e piedini in gomma possono causare lo scolorimento della superficie. Tutte le sedie e le gambe dei mobili devono essere di buona qualità. Piedini in feltro non sono consigliati in interni ad uso commerciale. Sono preferibili quelli in plastica rigida.
- Si ricorda che i colori chiari richiedono una pulizia più frequente.

## Manutenzione Settimanale

Con un aspirapolvere o uno straccio umido (utilizzare acqua e sapone neutro).

Non utilizzare solventi clorurati, sapone di zucchero o prodotti per la pulizia con olio di lino o acetone.

Non utilizzare una quantità eccessiva di acqua.

Non è necessaria l'applicazione di polish o cera.

Tarkett consiglia l'utilizzo di protezioni in feltro sotto i piedini dei mobili.

Trattamento macchie:

- Alcohol, Gomma, Petrolio, Grasso: strofinare la macchia con un detergente e risciacquare bene
- Pittura, Catrame: trattare la macchia con un solvente (acquaragia) e risciacquare bene
- Pomodoro, Inchiostro, Sangue: pulire la macchia con un detergente o aceto bianco e risciacquare bene

## RIPARAZIONE/RIPRISTINO DELLO STARFLOOR CLICK

Nello sfortunato caso in cui sia necessario riparare una doga rovinata:

- Per sostituire la doga rovinata, tagliare intorno la doga (seguendo il perimetro) con un taglierino.

Rimuovere la doga rovinata.

A questo punto prendere una nuova doga e tagliare gli incastri. Prima di installare la nuova doga, assicurarsi di metterla nel giusto verso del disegno. La doga sostituita e tutte quelle intorno devono essere fissate al sottofondo utilizzando un nastro biadesivo. Pressare bene le doghe in questione per garantire l'incollaggio del nastro sul pavimento.