

iD Click Ultimate

30,55 & 70

LUXURY VINYL TILES

Istruzioni di pulizia e manutenzione

2023

CONSIGLI GENERALI

- Pulire regolarmente la superficie implica un risparmio sui costi di manutenzione rispetto ad una pulizia occasionale più profonda.
- Seguire sempre attentamente le istruzioni di dosaggio.
- Rimuovere immediatamente eventuali macchie di grasso e perdite di olio in quanto potrebbero danneggiare la superficie.
- I pavimenti resilienti vengono danneggiati da solventi.
- Ruote in gomma nera e piedini in gomma possono causare lo scolorimento della superficie. Tutte le sedie e le gambe dei mobili devono essere di buona qualità. Piedini in feltro non sono consigliati in interni ad uso commerciale. Sono preferibili quelli in plastica rigida.
- Si ricorda che i colori chiari richiedono una pulizia più frequente.

MANUTENZIONE PREVENTIVA



Utilizzo di zerbini all'ingresso

Circa l'80% della sporcizia presente su una superficie proviene dall'esterno. Il 90% di questa può essere evitato facendo un corretto uso di appositi zerbini antispurco da posizionare all'ingresso. Minore sarà lo sporco trasportato all'interno, minore la manutenzione richiesta.

PULIZIA REGOLARE E GIORNALIERA



Panno asciutto

Rimuovere polvere e sporco con un panno asciutto

0



Aspirapolvere

Per rimuovere polvere e sporco Consigliata in presenza di ampi spazi e per la pulizia iniziale dopo l'installazione



Panno umido

Utilizzare un panno umido con acqua o un detergente. È necessario che l'acqua non rimanga troppo a contatto con la superficie in quanto potrebbe lasciare aloni. Il pavimento deve essere asciugato nell'arco di 15-20 secondi.

0



Macchina combinata con spazzola

Macchina industriale per la pulizia (ampie aree). Utilizzare un detergente neutro diluito. Velocità regolabile 300-500 rpm Utilizzare soltanto spazzole in nylon, non dischi bianchi/beige.



Pulizia manuale

Utilizzare una scopa (con spazzola media)

0



Rotospazzola

Utilizzare un detergente diluito e pulire con acqua



Rimozione delle macchie

Trattare immediatamente eventuali macchie. Utilizzare un disco di nylon bianco/rosso con un detergente neutro (non devono essere utilizzati solventi). Iniziare la pulizia dal bordo esterno della macchia procedendo verso il centro. Risciacquare con acqua pulita.

PULIZIA PERIODICA



Sporco leggero: SprayCleaning

Mescolare acqua e un detergente neutro nel contenitore. Utilizzare una velocità adeguata 300-500rpm. Si consiglia l'utilizzo di un disco rosso.



Sporco ostinato: Rotospazzola

Pulire con una rotospazzola utilizzando un detergente diluito con acqua.



TEKTANIUM™

Ottima resistenza e facilità di pulizia

Il nuovo trattamento superficiale TEKTANIUM utilizza un sistema di polimeri brevettato che forma uno strato di protezione trasparente e notevolmente più forte che garantisce una straordinaria resistenza a graffi, abrasioni, usura e macchie. Inoltre, conferisce un aspetto ultra matt alla superficie, visibile da ogni angolazione.

Pulizia iniziale dopo la posa

Proteggere sempre il pavimento con un cartone rigido durante i lavori. Al termine dell'installazione procedere con la pulizia del nuovo pavimento: aspirare, rimuovere con panno umido o asciutto, residui di polvere e sporcizia. Una macchina combinata lavasciuga con spazzole cilindriche è consigliata per la pulizia di ampi spazi. Utilizzare un detergente con basso pH (3-5).