

LUXURY VINYL TILES  
Con TopClean XP

## iD Inspiration Loose-lay

# Istruzioni per la pulizia

La moderna pulizia giornaliera mira a ridurre le procedure di pulizia ad umido per sostituirle con le tecniche di pulizia a secco. Ad esempio, l'utilizzo del mocio pre-impregnato e l'applicazione di macchinari adeguati. Questo rende il lavoro del personale addetto alle pulizie più facile ed efficace, e minimizza l'impatto ambientale. Si riduce il consumo di detersivi chimici e di acqua.

Marzo 2015

### Consigli generali

- Pulire regolarmente il pavimento in quanto è più conveniente ed igienico della pulizia occasionale.
- Seguire sempre con attenzione le istruzioni di dosaggio.
- Eliminare ogni residuo di cera o olio dalla superficie in quanto potrebbero danneggiarla.
- I pavimenti resilienti vengono danneggiati dai solventi.
- Ruote in gomma nera e piedini in gomma potrebbero lasciare tracce e segni neri sul pavimento. Le gambe delle sedie e dei tavoli devono essere provviste di gommini di protezione. Nelle aree ad uso commerciale si raccomandano delle protezioni in plastica dura di idonea sezione e non in feltro.
- I colori chiari richiedono una pulizia più frequente.

### Manutenzione preventiva



#### Protezioni all'ingresso

Circa l'80% delle impurità che devono essere rimosse dal pavimento provengono dall'esterno. Il 90% di queste impurità può essere evitato utilizzando tappeti all'ingresso idonei e correttamente dimensionati. Meno sporco che entra dall'esterno significa minore manutenzione.

### Pulizia giornaliera e regolare



#### Pulizia a secco

Rimuovere la polvere e lo sporco con un panno in tessuto o in microfibra asciutto.



#### Aspirazione

Rimuovere la polvere e lo sporco. Raccomandata per le aree grandi e la pulizia iniziale del sito.



#### Pulizia a umido

Il panno deve essere inumidito con acqua o soluzione detergente. Non devono rimanere tracce d'acqua sul pavimento. Il pavimento deve essere asciutto entro 15-20 secondi.



#### Lavaggio con macchina lavasciuga

Utilizzare la macchina lavasciuga con detergente neutro diluito. La velocità di lavoro consigliata è 300-500 giri/min. Si raccomanda il disco rosso.



#### Spazzolatura manuale

Spazzola (con setole medie) per macchie e sporco ostinato. Limitare l'utilizzo di acqua.



#### Eliminazione di segni e macchie

Eliminare immediatamente le macchie. Pulire le macchie a mano con un disco di nylon bianco/rosso e detergente neutro (non utilizzare solventi). Lavorare partendo dal lato esterno della macchia verso l'interno. Risciacquare con acqua pulita.

### Pulizia periodica

#### Sporco leggero



#### Lavaggio con macchina lavasciuga

Utilizzare la macchina lavasciuga con detergente neutro diluito. La velocità di lavoro consigliata è 300-500 giri/min. Si raccomanda il disco rosso.

#### Sporco ostinato



#### Spazzolatura manuale

Spazzola (con setole medie) + Lavaggio con macchina lavasciuga. Utilizzare la macchina lavasciuga con detergente neutro diluito. La velocità di lavoro consigliata è 300-500 giri/min. Si raccomanda il disco rosso.

#### Se necessario



#### Lucidatura a secco

Quando necessario, lucidare a secco per restituire brillantezza alla superficie. Utilizzare un disco bianco-beige. La velocità di lavoro consigliata è 500-1000 giri/min.



#### Trattamento di superficie TopCleanXP

Il trattamento di superficie TopClean Xtreme è una sigillatura a base di poliuretano foto reticolato e rinforzato con ossido di alluminio. Esso garantisce una buona resistenza all'abrasione e una facile manutenzione a basso costo.

Né cera né polish per la vita!

#### Pulizia iniziale

Proteggere sempre il pavimento con cartoni o fogli di plastica durante i lavori di cantiere. Dopo la posa pulire il pavimento: aspirare, spazzare o passare un panno umido per rimuovere la polvere e lo sporco. Una macchina combinata lavasciuga con spazzole cilindriche è molto efficace per pulire le aree più ampie. Utilizzare un detergente con un pH basso (3-5).