

Istruzioni per la pulizia

La moderna pulizia giornaliera mira a ridurre le procedure di pulizia ad umido per sostituirle con le tecniche di pulizia a secco. Ad esempio, l'utilizzo del mocio pre-impregnato e l'applicazione di macchinari adeguati. Questo rende il lavoro del personale addetto alle pulizie più facile ed efficace, e minimizza l'impatto ambientale. Si riduce il consumo di detergenti chimici e di acqua.

Dicembre 2015

Consigli generali

- Pulire regolarmente il pavimento in quanto è più conveniente ed igienico della pulizia occasionale.
- Seguire sempre con attenzione le istruzioni di dosaggio.
- Eliminare ogni residuo di cera o olio dalla superficie in quanto potrebbero danneggiarla.
- I pavimenti resilienti vengono danneggiati dai solventi.
- Ruote in gomma nera e piedini in gomma potrebbero lasciare tracce e segni neri sul pavimento. Le gambe delle sedie e dei tavoli devono essere provviste di gommini di protezione. Nelle aree ad uso commerciale si raccomandano delle protezioni in plastica dura di idonea sezione e non in feltro.
- I colori chiari richiedono una pulizia più frequente.
- Questi metodi vi consentiranno di utilizzare una quantità di acqua inferiore.

Manutenzione preventiva



Protezioni all'ingresso

Circa l'80% delle impurità che devono essere rimosse dal pavimento provengono dall'esterno. Il 90% di queste impurità può essere evitato utilizzando tappeti all'ingresso idonei e correttamente dimensionati. Meno sporco che entra dall'esterno significa minore manutenzione.

Pulizia giornaliera e regolare



Pulizia a secco

Rimuovere la polvere e lo sporco con un panno in tessuto o in microfibra asciutto.



Aspirazione

Rimuovere la polvere e lo sporco. Raccomandata per le aree grandi e la pulizia iniziale del sito.



Pulizia ad umido

Il panno deve essere inumidito con acqua o soluzione detergente. Non devono rimanere tracce d'acqua sul pavimento. Il pavimento deve essere asciutto entro 15-20 secondi.



Macchina lavasciuga (per grandi aree)

Utilizzare la macchina lavasciuga con detergente neutro diluito. Velocità: basso 150-250 giri/min a più alta. Si raccomanda il disco beige/rosso.



Eliminazione di segni e macchie

Trattare le macchie immediatamente. Pulire le macchie a mano con un disco di nylon bianco/rosso e detergente neutro (non utilizzare solventi). Lavorare partendo dal lato esterno della macchia verso l'interno. Risciacquare con acqua pulita.

Pulizia periodica



Spray cleaning (Spot cleaning and buffing in one operation)

Per rivitalizzare le superfici con sporco leggero e usura per traffico. Mescolare acqua e detergente neutro nel serbatoio. La velocità di lavoro consigliata è 300-500/1000 giri/min. Spazzole bianche morbide possono essere utilizzate anche per la pulizia periodica di pavimenti molto sporchi.

Se necessario:



Lucidatura a secco

Quando necessario, lucidare a secco per restituire brillantezza alla superficie. Utilizzare un disco bianco-beige. La velocità di lavoro consigliata è 500-1000 giri/min.



TopClean XP surface treatment

Il trattamento di superficie TopClean Xtreme è una sigillatura a base di poliuretano foto reticolato e rinforzato con ossido di alluminio. Esso garantisce una buona resistenza all'abrasione e una facile manutenzione a basso costo. - Né cera né polish per la vita!

Pulizia iniziale

Proteggere sempre il pavimento con cartoni o fogli di plastica durante i lavori di cantiere. Dopo la posa pulire il pavimento: aspirare, spazzare o passare un panno umido per rimuovere la polvere e lo sporco. Una macchina combinata lavasciuga con spazzole cilindriche è molto efficace per pulire le aree più ampie. Utilizzare un detergente con un pH basso (3-5).

Nel caso di domande, si prega di contattare il rappresentante locale Tarkett per ulteriori informazioni. Le informazioni di cui sopra sono soggette a modifiche per un continuo miglioramento.