

LINOLEUM xf²

Veneto, Etrusco,
Acoustic Cork, Silencio,
Style Elle,
Style Emme,
SD, Sicuro R10,
Conductive

Ieteikumi apkopei

Mūsdienās telpu tīrīšanā cenšas samazināt procedūras ar ūdeni un aizstāt tās ar sausiem tīrīšanas paņēmieniem. Piemēram, jau iepriekš piesūcinātas slotas un plašais izmantojamo mašīnu klāsts tīrītāju darbu padara efektīvāku un vieglāku, kā arī samazina ietekmi uz vidi. Tiek izmantots mazāk tīrīšanas līdzekļu ķīmijas un tīra ūdens.

September 2015

Vispārīgi padomi

- Grīdas segumu tīriet regulāri, jo tas ir rentablāk un higiēniskāk, nekā reta, vērienīgāka tīrīšana.
- No virsmas nekavējoties notīriet smiltis, jo tās var noberzt grīdas seguma virsmu.
- Vienmēr uzmanīgi sekojiet šķidrumu attiecības instrukcijām.
- No virsmas nekavējoties noslaukiet taukvielas un izlietu eļļu, jo tie var bojāt virsmu.
- Šķīdinātāji var sabojāt elastīgās grīdas.
- Ilgstošs kontakts ar melnas gumijas riteņiem vai gumijas zolēm var bojāt grīdas seguma krāsu.
- Mēbeļu kājām vajadzētu piestiprināt mīkstus paliktņus. Krēslu kājas nedrīkst būt ar asām malām, un tām jābūt noklātām ar mīkstiem vai poliuretāna spilventiņiem, jo tie ir regulāri jātīra, jāpārbauda un jānomaina.
- Krēsli ar "W" tipa riteņiem jāizmanto saskaņā ar EN 12529.
- Grīdas seguma slidenumu ietekmē netīrumu daudzums un tīrīšanas līdzekļu izmantošanas biežums. Ja tīrīšanas aktivitātes samazinās, var parādīties drošības un higiēnas problēmas.
- Atcerieties, ka gaišākām krāsām nepieciešama biežāka tīrīšana.



Sākotnējā telpas tīrīšana

Būvēšanas periodā vienmēr aizsargājiet grīdu ar biezu papīru vai kartonu. Ar līmlenšu ražotāju izvēlieties piemērotu līmvielu priekš Linoleum.

Pēc uzstādīšanas iesakām pirmo zonas tīrīšanu: notīriet grīdu ar putekļu sūcēju, noslaukiet ar birsti vai mitru slotu, lai noņemtu remonta putekļus un netīrumus. Kombinēts grīdas skruberis/žāvētājs ar birstēm vai sarkanām paliktņiem ļoti efektīvi iztīra plašas zonas. Izmantojiet mazgāšanas līdzekli ar zemu pH līmeni (3-5). xf² netiks noņemts nevienā no tīrīšanas darbībām.

Profilakses aprūpe



Paklājiņi pie ieejas

Aptuveni 80% no virsmas netīrumiem, kas jātīra, ir ienesti no ārpuses.

Un no 90% šo netīrumu var izvairīties izmantojot efektīvu un atbilstoša izmēra ieejas paklājiņu.

Jo mazāk netīrumu iekļūst pa ieeju, jo zemākas uzturēšanas prasības.

Ikdienas un regulārā tīrīšana



Sausa slota/birste

Noslaukiet netīrumus un putekļus ar dzijas vai mikrošķiedras slotām, vai vienreiz lietojamām sausām vai iepriekš samitrinātām slotām. Varat izmantot arī piemērotu birsti ar maigiem sariem.

VAI



Putekļu sūcējs

Lai noņemtu putekļus un netīrumus. Ieteicams lielām telpām vai pirmajai tīrīšanai.



Mitra slota

Izmantojiet slotu, kas samitrināta ar ūdeni vai mazgāšanas līdzekli. Svarīgi, lai ūdens nepalik uz grīdas vai neatstāj kārtiņu. Grīdai vajadzētu būt pilnībā sausai pēc 15-20 sekundēm.

VAI



Kombinēta mašīna (plašām zonām)

Izmantojiet atšķaidītu, neitrālu mazgāšanas līdzekli. Zems ātrums 150-250 rpm vai augstāks. Parasti vispiemērotākie ir sarkanie/brūnie mašīnas paliktņi.



Traipu un pleķu notīrīšana

Traipus notīriet nekavējoties. Tīriet ar roku, ar baltu/sarkanu neilona lupatiņu un neitrālu mazgāšanas līdzekli (šķīdinātājus nevajadzētu izmantot). Sāciet ar traipa ārpusi un tīriet virzienā uz iekšu. Pēc tam noskalojiet un noslaukiet ar tīru ūdeni.

Ja nepieciešams



Tīrīšana ar smidzināšanu (ļoti netīrās zonās) – tikai ruļļiem

Ar smidzināšanas aprīkojumu uzklājiet pietiekamu šķidruma slāni ar mazgāšanas līdzekli un ūdeni, lai uz grīdas atstātu ļoti plānu ūdens kārtiņu. Kad tas būs sācis darboties (10 min), pat nepadevīgi netīrumi būs atdalījušies un būs viegli noslaukāmi ar slotu, pēc tam no slotas noskalojami un izgriežami.

Virsmas revolūcija

Lielākais Linoleum xf² ieguvums ir samazinātā tīrīšana un apkope. Salīdzinot ar neapstrādātu linoleja segumu, vairāki posmi nav nepieciešami un viss tīrīšanas un apkopes process ir vienkāršots.

Vienmēr sekojiet Tarkett tīrīšanas un apkopes norādījumiem, lai nodrošinātu labāko rezultātu sasniegšanu.

Periodiskā tīrīšana



Kombinēta mašīna

Izmantojiet atšķaidītu neitrālu mazgāšanas līdzekli. Zems ātrums 150-250 rpm vai augstāks.

Parasti vispiemērotākie ir sarkanie/brūnie paliktņi. Ja nepieciešams, izmantojiet sauso pulētāju (sarkano paliktņi), lai atjaunotu spīdumu. Piemērotais ātrums: 500-1000 rpm.

VAI



Grīdas skruberis + slapjš putekļu sūcējs + spodrināšana

+

Uzklājiet tīrīšanas līdzekli (vidēji stipru, pH 10-11, pēc atšķaidīšanas) un ļaujiet 5-10 minūtes iedarboties.

Tīriet grīdu izmantojot lielaudas viena diska beršanas mašīnu (sarkanais paliktņi).

+

Ar putekļu sūcēju nekavējoties uzsūciet netīro ūdeni.

Izskalojiet ar tīru ūdeni un ļaujiet grīdai nožūt. Ja nepieciešams, nopolējiet (ar sarkano paliktņi), lai atgūtu spīdumu. Piemērotais ātrums: 500-1000 rpm.

Apkope

VASKS VAI LAKA NAV NEPIECIEŠAMI

Lūdzu ievērojam:

Mēbeļu kājas, kas nav apstrādātas vai ar asām malām, smiltis, gruži un pastāvīgas stumšanas kustības vienā vietā ar laiku sabojās jebkuru grīdas virsmu.

Lai sniegtu papildu aizsardzību pret pāragru nodilumu, var uzklāt apkopes pārklājumu.

Apkopes pārklājuma atbilstība jāsaprot ar tā ražotāju.

BRĪDINĀJUMS!

Linoleum xf² SD Static Dissipative/ Conductive

Uz grīdas seguma neizmantojiet vasku vai laku!

Vaska, lakas vai līdzīgu produktu uzklāšana var mainīt produktu galvenās īpašības!

Linoleum Sicuro xf² R10

Nekad nepulējiet vai neuzklājiet laku vai vasku, jo tas ietekmēs pretslīdes īpašības.

Ja jums ir kādi jautājumi, lūdzu sazināties ar vietējo Tarkett pārstāvi papildu informācijai. Nepārtrauktu uzlabojumu dēļ augstāk esošā informācija var mainīties.