

Tīrīšanas un uzkopšanas instrukcijas

2018

Primo SD, Eclipse SD HOMOGENS VINILS

Primo SD un Eclipse SD ir grīdas segumi, kas izkļiedē statisko elektrību (SD=Static Dissipative jeb statiski izkļiedējošs). Šie materiāli novērš statiskās elektrības uzkrāšanos.

SĀKOTNĒJĀ VIETAS ATTĪRĪŠANA

- Vienmēr aizsargājiet grīdu ar biezu papīru, cietu dēli vai ko tam līdzīgu, kamēr notiek būvniecības darbi.
- Sākotnējā tīrīšana vienmēr tiek rekomendēta pirms jaunā grīdas seguma izmantošanas:
- Nedaudz netīras grīdas: izsūciet, izslaukiet vai uzmazgājiet grīdu, lai notīrītu celtniecības putekļus un netīrumus. Grīdas pulēšanas mašīna, kas apvienota ar birstēm vai baltiem/dzelteniem pulēšanas diskkiem, ir ļoti efektīvs, lai notīrītu lielas zonas. Izmantojiet mazgāšanas līdzekli ar zemu pH līmeni (3-5).

VISPĀRĪGI PADOMI

- Šķīdinātāji sabojā elastīgas grīdas.
- Nekavējoties notīriet izlijušu eļļu, jo tā var sabojāt virsmu.
- Melni gumijas ritenīši un gumijas kājas var sabojāt grīdas seguma krāsu.
- Visām krēslu un galdu kājām jābūt ar labas kvalitātes pamatnēm.
- Atcerieties, ka gaišai krāsai nepieciešama biežāka tīrīšana.

Ja Jums ir šaubas vai nepieciešami skaidrojumi, sazinieties ar vietējo Tarkett pārstāvi, lai iegūtu papildus informāciju.

TĪRĪŠANA



- **Ikdienas tīrīšana:** Sausā vai mitrā uzslaucīšana ar birsti



- **Tīrīšana ar mašīnu:** Labāka rezultāta iegūšanai, veiciet maigu seguma tīrīšanu ar grīdas seguma pulēšanas mašīnu. Saskaņā ar izvēlēto seguma uzturēšanas sistēmu jāizvēlas atbilstoši pulēšanas polsteri un birstes.
- **Ķīmiskā tīrīšana:** sausai vai mitrai tīrīšanai izmantojiet atbilstošu mazgāšanas līdzekli, kas izvēlēts saskaņā ar seguma uzturēšanas sistēmu.
- **Uzmanību!** Vienmēr ievērojiet instrukcijās norādītās līdzekļu devas.

PLANKUMU UN TRAIPU TĪRĪŠANA



- Nekavējoties novērsiet radušos traipus. Izmantojiet baltu/sarkanu neilona polsteri un denaturēto spirtu, tīrīšanas spirtu vai neitrālu mazgāšanas līdzekli. Pēc tam noskalojiet ar tīru ūdeni un **nosausiniet**.

PROFILAKTISKI PASĀKUMI TĪRĀKAI VIDEI

Izmantojiet pareiza izmēra paklāju pie ieejas, lai likvidētu netīrumus no ieejas zonas. Apmēram 80% no virsmas piesārņojuma, kas jānotīra, tiek ienests no āra. 90% no šī piesārņojuma var novērst ar efektīvu un pareizi noteikta izmēra ieejas paklāju. Jo mazāk netīrumu iekļūst pa ieeju, jo mazākas ir uzkopšanas prasības.

The less dirt that comes in through the entrance, the lower the maintenance requirements.

APKOPE

Izsmidzināšana jeb aerosola tīrīšana ir efektīva metode, lai atjaunotu nodilušās vietas, pēdu atzīmes, satiksmes joslas. Tā saucamas antistatiskās pulēšanas sistēmas var būt izmantotas atkarībā no prasībām un esošiem apstākļiem.

SVARĪGI! Jebkāda veida līdzekļu izmantošana var mainīt seguma konduktīvas īpašības, tāpēc svarīgi uzmanīgi ievērot ķīmisko līdzekļu ražotāja instrukcijas un šaubu gadījumā pārbaudīt grīdas konduktīvas īpašības. Zonās ar intensīvu cilvēku plūsmu piemērota pulēšanas sistēma var būt izmaantota. Sazinieties ar savu izplatītāju, lai saņemtu sīkāku informāciju.



- **Ļoti netīras grīdas tīrīšana ar iekārtām**

Uzklājiet tīrīšanas šķīdumu (diezgan spēcīgu - pH 10-11, pēc atšķaidīšanas) uz grīdas un ļaujiet 5-10 min. iedarboties. Tīriet grīdu, izmantojot lieljaudas diska skrāpi (sarkana polsteris). Nekavējoties sasūciet piesārņoto ūdeni. Noskalojiet ar tīru ūdeni un ļaujiet grīdai nožūt.