

ALGEMEEN ADVIES:

- Reinig het linoleum regelmatig, dit is meer kosteneffectief en hygiënischer dan af en toe groot onderhoud.
- Verwijder zand direct van het linoleum, aangezien het een schurende effect op de toplaag heeft.
- Houd u zich aan de door onderhoudsmiddelen leverancier aangegeven dosering.
- Verwijder vet, olie en oplosmiddelen onmiddellijk, deze kunnen het oppervlak beschadigen..
- Een langdurig contact met zwarte rubberen wielen en rubberen zolen kan de vloerbedekking doen verkleuren.
- Bescherm stoel- en tafelpoten d.m.v. de juiste beschermerdoppen. Gebruik viltjes of teflon doppen en reinig deze regelmatig.
- Het linoleum kan door incorrect onderhoud vervuilen waardoor deze glad en onhygiënisch wordt en kan beschadigen.
- Lichte kleuren vertonen eerder vervuiling en hebben daardoor vaker onderhoud nodig.



IN GEBRUIK NAME:

- Bescherm het linoleum altijd tijdens de bouwperiode door het gebruik van Tarkoprotect, stucloper, of hardboard. Plak geen plakband rechtstreeks op het linoleum.
- We raden u aan het linoleum voor inrichten schoon te maken: Stofzuig of stofwis de vloer om los vuil en bouwstof te verwijderen. Schrob de vloer met een schrob-zuigmachine voorzien van een rode pad. Gebruik een onderhoudsmiddel met een pH-waarde van 3/5.

Een oppervlakrevolutie

Het grootste voordeel van Linoleum xf² is de vermindering van het onderhoud. Vergeleken met onbehandelde linoleumvloeren, zijn er meerdere stappen niet meer nodig, en is het hele reinigings- en onderhoudsproces vereenvoudigd. Volg altijd de Tarkett reinigings- en onderhoudsinstructies om zeker te zijn van het van het beste resultaten.

PREVENTIEF ONDERHOUD:



Ca. 80% van de vervuiling komt van buiten.
Ca 90% van die vervuiling kan worden vermeden door een goede schoonloopzone.
Hoe minder vervuiling er binnen komt, hoe minder onderhoud benodigd is.

DAGELIJKS EN REGULIER ONDERHOUD



Droog reinigen

Verwijderen van stof en los vuil doormiddel van een stofwiser of een zachte bezem.

OF



Stofzuigen

Verwijderen van stof en los vuil in grotere ruimtes.



Klam-vochtig reinigen

Klam-vochtig reinigen met een microvezel system heeft het voordeel dat de vloer binnen 10-15 seconden weer droog is.

OF



Schrob-zuigmachine (grote ruimtes)

Gebruik een neutral reiniger pH5/7 met een rode of bruine pad bij 150-250 tpm



Vlekverwijdering

Behandel vlekken meteen en gebruik geen oplosmiddelen. Werk de vlek handmatig weg en gebruik hiervoor een witte of rode pad en een neutraal reinigingsmiddel (pH-waarde 5/7), waarbij u vanaf de buitenkant van de vlek naar het midden werkt. Mop het gebied na met schoon water.



Spray reinigen (enkel bij materiaal geleverd op rol)

Vul een spuitflacon met water en neutraal reiniger, verhouding 1 op 25. spuit zware vervuiling hier mee in en laat dit 10 tot 15 minuten inwerken. Verwijder de vervuiling hierna met een microvezel mop en schoon water.

•Deze informatie kan worden gewijzigd vanwege continue verbetering van onze producten.

PERIODIEK ONDERHOUD:



Schrob-zuigmachine

Gebruik een neutral reiniger pH5/7 met een rode of bruine pad bij 150-250 tpm

Bij verstoring van de toplaag mag deze worden opgewreven met een éénschijfsmachine voorzien van rode pad bij 500 tot 100 tpm

OF



Schrobben+ Waterstofzuigen+ Droog opwrijven

+ Breng over de gehele linoleum vloer een oplossing van water met een zware reiniger pH 9/11 aan en laat dit 5 a 10 minute intrekken



+ Schrob de vloer met een éénschijfsmachine voorzien van een rode pad 150-250 tpm.



Bij verstoring van de toplaag mag deze worden opgewreven met een éénschijfsmachine voorzien van rode pad bij 500 tot 100 tpm

Maintenance

WAS / POLISH EN ANDERE VOEDENDE MIDDELEN ZIJN INITIEEL NIET NOODZAKELIJK EN KUNNEN OP TERMIJN GEBRUIKT WORDEN OM DE GLANSGRAAD EN EVENTUELE OPPERVLAKTE VERSTORINGEN TE HERSTELLEN

LET OP:

Scherpe randen, niet onderhouden meubelvoeten, zandstenen, kiezelstenen, permanente duw- en aandrijfbewegingen op hetzelfde gebied zullen alle soorten vloeren gedurende de tijd beschadigen.

Om extra bescherming te bieden, kan een onderhoudscoating aangebracht worden om een vroege slijtage te vermijden.

De geschiktheid van de onderhoudscoating moet met de fabrikant worden overeengekomen.

Waarschuwing!

Linoleum xf² SD Static Disipative/Conductive

Behandel deze vloeren niet met was of polish!

Door het aanbrengen van een extra beschermlaag zal de geleiding beïnvloed worden.

Linoleum Sicuro xf² R10

Behandel deze vloeren niet met was of polish!

Door het aanbrengen van een extra beschermlaag zal de ruwheid (R-waarde) beïnvloed worden.

Deze informatie kan worden gewijzigd vanwege continue verbetering van onze producten.