

Vedlikeholdsanvisning

CEMENTI CLICK - MINERALFLISER

Alt du trenger
å vite for riktig
vedlikehold av
Cementi Click

Vedlikeholdsanvisning

CEMENTI CLICK - MINERALFLISER

Tarkett anbefaler tørre/lett fuktige rengjøringsmetoder i kombinasjon med maskinelt renhold. Dette fordi et moderne gulvbelegg i kombinasjon med moderne rengjørings – og vedlikeholds metoder gir et lettere, mer økonomisk og mer miljøvennlig vedlikehold.

- **Smussforebyggende tiltak**

Et godt renhold starter alltid ved døren. Skitt direkte fra gaten riper og skader gulvet, og kommer hovedsaklig inn gjennom hovedinngangen. Beskytt alltid gulvet ved å bruke et riktig tilpasset matte / avskrapingssystem. DESSO Protect fungerer på samme måte som en kombinasjonsmatte. Denne leveres i flisformat 50 x 50 som enkelt kan tilpasses tiltenkt areal.

- **Byggrengjøring**

Beskytt alltid gulvet med dekkepapp eller harde plater i byggeperioden.

Metode for bygg rengjøring vurderes i hvert enkelt tilfelle. Ved lite smuss skal det støvsuges nøye for å fjerne smuss, sand og støv. Gulvet bør deretter moppes med en lett fuktet (sentrifugetørr) mopp. På gulv med mye smuss skal det støvsuges nøye for å fjerne smuss, sand og støv. Gulvet bør deretter moppes med en lett fuktet (sentrifugetørr) mopp. Ved forekomst av alkalisk betong- og gipsstøv benyttes et rengjøringsmiddel med pH 3-5

- **Daglig rengjøring**

Det er som regel tilstrekkelig å støvsuge eller tørrmoppe gulvet hvis det kun er løst smuss som skal fjernes.

Ved rengjøring benyttes en fuktig, godt oppvridd skureklut eller mopp - gjerne en mikrofiber mopp. Bland vann med PH nøytralt rengjøringsmiddel (pH 7-8 i bruksløsning) i henhold til respektive leverandørs anvisning. Ikke overdoser! Ettetørk med rent vann slik at ingen rester ligger igjen på gulvet, gulvet skal være tørt etter 15-20 sekunder. Ved rengjøring av større områder kan en maskin med fordel benyttes. Benytt en kombi maskin med sylindriske børster av nylon. Tradisjonelle hvit/beige pad kan benyttes. En maskin med roterende børster kan også benyttes.

- **Periodisk rengjøring**

Gulvvaskemaskin: Benyttes gjerne ved store arealer. Benytt ph nøytralt rengjøringsmiddel. Hastighet 300 – 500 rpm/min. Benytt nylon børste eller Hvit/Beige pad

- **Flekkfjerning**

Flekkfjerning bør gjøres når flekkene er ferske, ellers kan visse flekker bli permanente (f.eks. skokrem, kulepenn, leppestift). Bruk hvit / rød nylon klut kombinert med et egnet vaskemiddel. Skyll godt med rent vann.

- **Generelle råd**

Gulvet kan skades av benzen, toluen, aceton, klor, utendørs salting, cellulosefjerning, oljevoks og skurepulver.

Gummihjul på vogner og leker, beisede møbelben, møbelknotter av plast, gummi og føtter på husholdningsapparater kan gi varige flekker. Om du er usikker, beskytt gulvet ved å legge en teppebit, eller lignende under. Løft tunge gjenstander og møbler, ellers kan du risikere at gulvet skades.

Fargede stoffer fra visse typer inngangsmatter av plast og tekstil, trykk på plastposer, avføring fra dyr og andre sterkt fargede stoffer kan sette flekker som ikke kan fjernes

Effektive avskrapingsmatter reduserer mengden skitt og smuss i lokalet med 80%

Gulvbeskyttelse anbefales under kontorstoler.

Benytt støvsuger med børstemunnstykke.

Renholds- og vedlikeholdsfrekvens skal tilpasses bruk og belastning i forhold til lokalet hvor gulvet er installert. Husk at lyse farger øker rengjøringsfrekvens.

Besøk www.tarkett.no for mer informasjon.