

Våtromsvinyl montert i boliger Gulv & Vegg

Våtromsgulv, vegg og bord

Temperaturen i baderommet bør være minst 20 C. Dels er det mye mer behagelig, dels driver det ut fuktighet i luften. Som hjelp kan man f.eks. installere en håndkletørker som både gir deilige håndklær og tørrere luft.

Sørg for god ventilasjon

Sørg for at våtrommet er godt ventilert. Er ventilasjonen dårlig, kan man installere en liten vifte som kan kjøpes hos en VVS-forhandler som passer de fleste ventilasjonskanaler.

Rengjøringsmiddel

Bruk et mildt rengjøringsmiddel med ph 7-9 og følg fabrikantens doseringsanvisning. Ved hovedrengjøring kan sterkere middel brukes, men husk da å gjøre en test samt å skylle ordentlig med rent vann etter rengjøring. Ikke overdoser!

Vedlikehold gulvsluk

Et delvis tett sluk tar ikke unna vannet og innebærer økt risiko for lekkasjer og misfraging hvis vannet blir stående for høyt i sluket. Sluket skal renses ved behov

Gulvvarme

Ved gulvvarme får overflatetemperaturen aldri overstige 27°C, heller ikke under gulvmatter, skittentøykurver eller annet.

Daglig rengjøring

For å unngå belegg av såpe- og kalkavleiringer samt at vann ikke blir liggende på gulvet, bør du bruke en gumminal på vegg og gulv når du har dusjet. OBS! Nalens gummi kan gi misfarging, så la aldri nalen bli liggende på gulvet. Det finnes "migrasjonssikre" gumminaler, kontakt din forhandler. Vann med såperester liggende på gulvet over tid kan gi misfarging/melkehvitning. Dette blir normalt borte når vannet fordamper.

Når du skal rengjøre vegg, bruk en myk svamp fuktet med vann og allrengjøringsmiddel. Til gulvet kan du bruke en fuktig mopp eller klut. Har du ett såkalt sklihemmende gulv, kan en skurebørste med fordel brukes. Skyll med rent vann og skrap tørt med gumminalen.

Har overflatene fått mye kalkavleiringer, kan du bruke et kalkfjerningsmiddel. Rengjør vegg med et surt rengjøringsmiddel (ph <7) og følg fabrikantens doseringsanvisninger. Bruk aldri ripende skuremiddel. Hvit nylonklut er som oftest tilstrekkelig.

Vedlikeholds- anvisning

Vær oppmerksom på at hårfargemiddel, enkelte fargestoffer i tepperer av plast, antisklimatter under baderomsmatter og trykk fra plastemballasje (f.eks. poser med bomullspads som henger inntil vegg) kan forårsake permanent misfarging av gulv eller vegg. Også gummihjul på vogner og leker, dusjnal, møbelknotter av gummi og føtter på hvitevarer kan sette flekker ved direkte kontakt med våtromsbelegget på gulv eller vegg.

Flekkfjerning

Fjern alltid flekker så fort du oppdager dem. Jo ferskere flekk, desto lettere å få bort. Tørk rent med vann etterpå. Limflekker som oppstår ved montering fjernes med en hvit nylonklut fuktet i teknisk sprit. Ferske limflekker fjernes med lunkent vann og oppvaskmiddel. Enkle hælmerker kan du fjerne med en hvit nylonklut.

Flekker fra	Tas bort med
Frukt, bær, saft, øl, vin, melk, fløte, kaffe, te	Syntetisk rengjøringsmiddel uten ammoniakk f.eks Tarkett Bioclean i lunkent vann
Kulepennermerke, karbonpapir, sminke	Teknisk sprit
Sjokolade, kaffe, te, asfalt, fett, olje, hælmerker, skokrem	Allrengjøringsmiddel eller teknisk sprit + hvit nylonklut
Urin, oppkast	Syntetisk rengjøringsmiddel uten ammoniakk, f.eks. Tarkett Bioclean
Blod	Kaldt vann + ammoniakk

Tenk på!

- Vinylgulv skades av benzen, aceton, toluen og tynner
- Hårfargemiddel kan gi varige flekker, også ren fargevæske som overskuddsfarge som skylles ut av håret. Rengjør og tørk derfor etter hver dusj.
- Fargestoffer i plastartikler kan gi misfarging ved direktekontakt med våtromsoverflaten, se overfor.
- Tenk på at lyse gulv- og veggbelegg krever en økt rengjøringsinnsats.

Sett gjerne opp disse vedlikeholdsrådene på innsiden av skapdøren!