

Czyszczenie
i pielęgnacja

Linoleum

2022

LINOLEUM z powłoką Essenza⁺

Veneto

Originale

Zalecenia dotyczące pielęgnacji

Nowoczesne metody pielęgnacji podłóg w pomieszczeniach zmierzają do eliminowania zabiegów czyszczenia na mokro i zastąpienie ich czyszczeniem na sucho. Na przykład korzystanie z pranych centralnie wstępnie impregnowanych mopów i szerokiego stosowania odpowiednich maszyn. To dzięki nim praca ekip sprzątających jest dużo łatwiejsza i bardziej efektywna, a wpływ na środowisko naturalne – zminimalizowany. Do czyszczenia zużywa się coraz mniej chemikaliów i mniej wody.

WSKAZÓWKI OGÓLNE

- Czyścić wykładzinę regularnie, ponieważ zapewnia to większą higienę i jest bardziej opłacalne niż gruntowne czyszczenie okresowe.
- Natychmiast usuwaj piasek z powierzchni podłogi, ponieważ powoduje on zarysowania wykładziny.
- Zawsze przestrzegaj dawki środków czyszczących wskazanej w instrukcji i innych wytycznych.
- Natychmiast ścieraj plamy smaru i olej, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię.
- Rozpuszczalniki mogą uszkodzić podłogę.
- Długotrwały kontakt z kółkami z czarnej gumy lub gumowymi zakończeniami nóg mebli i sprzętów może powodować odbarwienie wykładziny.
- Meble powinny być wyposażone w miękkie podkładki. Nogi krzeseł nie mogą być twarde ani mieć ostrych krawędzi. Powinny być oklejone miękkimi lub poliuretanowymi podkładkami, które należy regularnie czyścić, sprawdzać i wymieniać.
- Kółka krzeseł typu „W” muszą być używane zgodnie z normą EN 12529.
- Na śliskość wykładziny podłogowej wpływa stopień zabrudzenia oraz częstotliwość czyszczenia i używane do tego materiały. Ograniczenie czyszczenia może spowodować problemy z bezpieczeństwem i higieną.
- Podłogi w jasnych barwach wymagają częstszego czyszczenia.
- Zawsze stosuj detergenty o pH < 9.

CZYSZCZENIE WSTĘPNE

Po zakończeniu instalacji dalsze prace budowlane mogą być wykonywane po wcześniejszym zabezpieczeniu podłogi tekturą lub twardym papierem. Wybierz odpowiednią taśmę klejącą do linoleum na podstawie informacji od producenta taśmy. Po zakończeniu montażu zaleca się przeprowadzenie czyszczenia wstępnego: odkurzenie, zamiecenie lub przetarcie powierzchni wilgotnym mopem w celu usunięcia pyłu budowlanego i luźnych zanieczyszczeń. Szorowarko-suszarka ze szczotkami lub czerwonymi nakładkami bardzo skutecznie czyści duże powierzchnie. Stosować neutralne środki czyszczące lub środki na bazie alkoholu.

Nie wolno usuwać fabrycznego wykończenia Essenza+.

NIE JEST WYMAGANA WSTĘPNA IMPREGNACJA*

ZAPOBIEGANIE ZABRUDZENIOM



Maty wejściowe

Około 80% zanieczyszczeń, na które narażona jest podłoga, przynoszone jest z zewnątrz. Zastosowanie systemowej maty wejściowej o właściwych wymiarach może ograniczyć te zanieczyszczenia o 90%. Mniejsza ilość zanieczyszczeń przenikająca przez wejście zmniejsza wymagania w zakresie konserwacji wykładziny.

CZYSZCZENIE CODZIENNE I OKRESOWE



Czyszczenie na sucho

Usuwać kurz i zabrudzenia mopem z włókny, mikrofibry lub jednorazowym, suchym lub impregnowanym mopem.

LUB



Odkurzanie

W celu usunięcia kurzu i nieprzylegających zabrudzeń. Zalecane w przypadku dużych powierzchni oraz podczas pierwszego czyszczenia.



Czyszczenie mopem na mokro

Użyj mopa delikatnie zwilżonego wodą lub/i detergentem. Ważne, aby woda nie pozostała na podłodze ani nie pozostawiła widocznego śladu. Podłoga powinna być praktycznie sucha po 15–20

LUB



sekundach.

Czyszczenie maszynowe (na dużych obszarach)

Stosuj rozcieńczony neutralny detergent. Prędkość 150–250 obr./min lub wyższa.

Z reguły zaleca się czerwone lub brązowe pady.

Regularna pielęgnacja zabezpiecza powierzchnię i zwiększa jej trwałość.

Jeśli wykładzina podłogowa jest pokryta powłoką, metodę konserwacji okresowej należy dostosować do rodzaju powłoki.

W razie wątpliwości lub pytań skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Tarkett, aby uzyskać więcej informacji.

 **Tarkett**

W RAZIE POTRZEBY



Czyszczenie natryskowe (w miejscach mocno zabrudzonych) – tylko do rolek

Za pomocą urządzenia natryskowego nanieś wystarczającą ilość roztworu wody i detergentu, aby utworzyła bardzo cienką warstwę wody na wykładzinie podłogowej. Po odpowiednim czasie (10 min.) nawet najbardziej uporczywe zabrudzenia można będzie usunąć za pomocą zanurzonego w wodzie i wyciśniętego mopa.

***KONSERWACJA**

Uwaga:

Niezabezpieczone nogi mebli z ostrymi krawędziami, piasek, kamyki, ciągle przesuwane obiekty na tym samym obszarze uszkadzają każdą wykładzinę z upływem czasu.

Aby zapewnić dodatkową ochronę i uniknąć przedwczesnego zużycia, można nałożyć powłokę konserwacyjną lub dyspersję polimerową.

Odpowiedni rodzaj powłoki konserwacyjnej należy uzgodnić z jej producentem.

Zakładanie folii ochronnej

Po zastosowaniu środka do gruntownego czyszczenia o pH<9 należy przeprowadzić dokładne czyszczenie przy użyciu jednotarczowej, niskoobrotowej

maszyny lub maszyny uniwersalnej (zwykle najbardziej odpowiednie są zielone podkładki).

Dwukrotnie zastosować dyspersję polimerową zgodnie z instrukcjami producenta.

Odtworzenie powłoki ochronnej

Wypolerować powierzchnię, aby uzyskać jednolity połysk.

Usunąć kurz i w razie potrzeby dokładnie wyczyścić.

Zastosować folię ochronną.