

Czyszczenie
i pielęgnacja

Linoleum

2025

LINOLEUM z powłoką xf²

Veneto, Etrusco, Style Elle, Style Emme, Trentino, Originale, Silencio, Acoustic Cork, Sicuro R10, SD Static Dissipative, Conductive, LinoRail HL R10, LinoWall, Lino na meble, Lino Materiale

Zalecenia dotyczące pielęgnacji

Nowoczesne metody pielęgnacji podłóg w pomieszczeniach zmierzają do eliminowania zabiegów czyszczenia na mokro i zastąpienie ich czyszczeniem na sucho. Na przykład korzystanie z pranych centralnie wstępnie impregnowanych mopów i szerokiego stosowania odpowiednich maszyn. To dzięki nim praca ekip sprzątających jest dużo łatwiejsza i bardziej efektywna, a wpływ na środowisko naturalne – zminimalizowany. Do czyszczenia zużywa się coraz mniej chemikaliów i mniej wody.



Nowa, ulepszona powłoka

Największą zaletą linoleum z powłoką xf² jest ograniczenie nakładów na czyszczenie i konserwację. W porównaniu z linoleum bez powłoki ochronnej, kilka czynności nie jest już potrzebnych, a cały proces czyszczenia i pielęgnacji jest uproszczony. Zawsze przestrzegaj zasad czyszczenia i konserwacji firmy Tarkett, aby uzyskać najlepsze wyniki.

WSKAZÓWKI OGÓLNE

- Czyść wykładzinę regularnie, ponieważ zapewnia to większą higienę i jest bardziej opłacalne niż gruntowne czyszczenie okresowe.
- Natychmiast usuwaj piasek z powierzchni podłogi, ponieważ powoduje on zarysowania wykładziny.
- Zawsze przestrzegaj dawki środków czyszczących wskazanej w instrukcji i innych wytycznych.
- Natychmiast ścieraj plamy smaru i olej, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię.
- Rozpuszczalniki mogą uszkodzić podłogę.
- Długotrwały kontakt z kółkami z czarnej gumy lub gumowymi zakończeniami nóg mebli i sprzętów może powodować odbarwienie wykładziny.
- Meble powinny być wyposażone w miękkie podkładki. Nogi krzeseł nie mogą być twarde ani mieć ostrych krawędzi. Powinny być oklejone miękkimi lub poliuretanowymi podkładkami, które należy regularnie czyścić, sprawdzać i wymieniać.
- Kółka krzeseł typu „W” muszą być używane zgodnie z normą EN 12529.
- Na śliskość wykładziny podłogowej wpływa stopień zabrudzenia oraz częstotliwość czyszczenia i używane do tego materiały. Ograniczenie czyszczenia może spowodować problemy z bezpieczeństwem i higieną.
- Podłogi w jasnych barwach wymagają częstszego czyszczenia.

CZYSZCZENIE WSTĘPNE

Po zakończeniu instalacji dalsze prace budowlane mogą być wykonywane po wcześniejszym zabezpieczeniu podłogi tekturą lub twardym papierem. Wybierz odpowiednią taśmę klejącą do linoleum na podstawie informacji od producenta taśmy. Po zakończeniu montażu zaleca się przeprowadzenie czyszczenia wstępnego: odkurzenie, zamiecieenie lub przetarcie powierzchni wilgotnym mopem w celu usunięcia pyłu budowlanego i luźnych zanieczyszczeń. Szorowarko-suszarka ze szczotkami lub czerwonymi nakładkami bardzo skutecznie czyści duże powierzchnie. Używaj detergentu o niskim pH (3–5). Żadna metoda czyszczenia nie usunie powłoki xf².

ZAPOBIEGANIE ZABRUDZENIOM



Maty wejściowe

Okolo 80% zanieczyszczeń, na które narażona jest podłoga, przynoszone jest z zewnątrz. Zastosowanie systemowej maty wejściowej o właściwych wymiarach może ograniczyć te zanieczyszczenia o 90%. Mniejsza ilość zanieczyszczeń przenikająca przez wejście zmniejsza wymagania w zakresie konserwacji wykładziny.

CZYSZCZENIE CODZIENNE I OKRESOWE



Czyszczenie na sucho

Usuwać kurz i zabrudzenia mopem z włókniny, mikrofibry lub jednorazowym, suchym lub impregnowanym mopem. Można również użyć odpowiedniej miotły z miękkim włosiem i czystej wody.

LUB



Odkurzanie

W celu usunięcia kurzu i nieprzylegających zabrudzeń. Zalecane w przypadku dużych powierzchni oraz podczas pierwszego czyszczenia.



Czyszczenie mopem na mokro

Użyj mopa delikatnie zwilżonego wodą lub/i detergentem. Ważne, aby woda nie pozostała na podłodze ani nie pozostawiła widocznego śladu. Podłoga powinna być praktycznie sucha po 15–20 sekundach.

LUB



Czyszczenie maszynowe (na dużych obszarach)

Stosuj rozcieńczony neutralny detergent. Prędkość 150–250 obr./min lub wyższa. Z reguły zaleca się czerwone lub brązowe pady.



Usuwanie plam

Plamy usuwać natychmiast. Czyść miejscowo ręcznie za pomocą białego/czerwonego pada nylonowego i neutralnego detergentu (nie używać rozpuszczalników). Kieruj się od zewnątrz plamy do jej środka. Następnie zmyj czystą wodą i wytrzyj do sucha.

W RAZIE POTRZEBY



Czyszczenie natryskowe (w miejscach mocno zabrudzonych) – tylko do rolek

Za pomocą urządzenia natryskowego nanieś wystarczającą ilość roztworu wody i detergentu, aby utworzyła bardzo cienką warstwę wody na wykładzinie podłogowej. Po odpowiednim czasie (10 min.) nawet najbardziej uporczywe zabrudzenia można będzie usunąć za pomocą zanurzonego w wodzie i wyciśniętego mopa.

CZYSZCZENIE OKRESOWE



Maszyna uniwersalna

Stosuj rozcieńczony neutralny detergent. Zalecana prędkość 150–250 obr./min lub większa. Z reguły zaleca się czerwone lub brązowe pady.

LUB



+



Czyszczeni maszynowe + odkurzenie na mokro

Zastosuj roztwór czyszczący (dosyć mocny, pH 10–11, w rozcieńczeniu) i pozwól mu działać przez 5–10 minut.

Wyczyść podłogę wysoko wydajną szorowarką jednotarczową (czerwonym padem).

Natychmiast zbierz brudną wodę.

Następnie zmyj czystą wodą wysusz.

KONSERWACJA

NIE POTRZEBA WOSKU ANI POLEROWANIA

Niezabezpieczone nogi mebli z ostrymi krawędziami, piasek, kamyki, ciągle przesuwane obiekty na tym samym obszarze uszkodzą każdą wykładzinę z upływem czasu.

Aby zapewnić dodatkową ochronę i uniknąć przedwczesnego zużycia, można nałożyć powłokę konserwacyjną lub dyspersję polimerową.

Odpowiedni rodzaj powłoki konserwacyjnej należy uzgodnić z jej producentem.

UWAGA!

Linoleum xf² SD Static Dissipative/Conductive

Nie nanoś na wykładzinę wosku ani pasty polerskiej!

Nałożenie wosku, środka do polerowania lub podobnego środka może spowodować zmianę właściwości przewodzących produktu!

Linoleum Sicuro xf² R10

Nigdy nie nakładaj pasty polerskiej ani wosku, ponieważ wpłyną one na właściwości antypoślizgowe wykładziny; nigdy nie poleruj na sucho.

Pielęgnacja LinoWall

Codzienna pielęgnacja

Czyść na mokro z użyciem rozcieńczonego detergentu o odczynie neutralnym (pH 6–8).

Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami producenta detergentu.

Konserwacja okresowa

Czyść na mokro (szczotka z miękkim włosiem) z użyciem rozcieńczonego detergentu o odczynie zasadowym (pH 8–10).

Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami producenta detergentu. Sporadycznie konieczne może być użycie środków dezynfekujących, odtłuszczających i/lub odkamieniających.

Pielęgnacja Lino na meblach

Codzienna pielęgnacja

Czyść na mokro z użyciem rozcieńczonego detergentu o odczynie neutralnym (pH 6–8).

Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami producenta detergentu.

Konserwacja okresowa

Czyść na mokro (szczotka z miękkim włosiem) z użyciem rozcieńczonego detergentu o odczynie zasadowym (pH 8–10).

Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami producenta detergentu. Sporadycznie konieczne może być użycie środków dezynfekujących, odtłuszczających i/lub odkamieniających.