

Październik  
2020

Produkty Omnisports są fabrycznie pokrywane powłoką Topclean X-treme performance (XP). Sprawia ona, że nawierzchnie Omnisports są bardzo odporne na ścieranie, zaplamienie i działanie środków chemicznych, a także łatwiejsze w konserwacji.

Aby użytkowanie nawierzchni przebiegało możliwie najlepiej, należy dokładnie przestrzegać procedury konserwacji. W przeciwnym razie Tarkett Sports może odrzucić wszelkie ewentualne roszczenia dotyczące szkód powstałych po przeprowadzeniu konserwacji w niewłaściwy sposób.



Po zamontowaniu dopilnować, aby temperatura i względna wilgotność powietrza zawsze spełniały wymagania Tarkett Sports.

## OGÓLNE ZALECENIA

Wszystkie osoby korzystające z nawierzchni sportowej powinny nosić obuwie przeznaczone do uprawiania sportu w pomieszczeniu. Około 80% kurzu pochodzi z zewnątrz, przy wejściu na salę należy zamontować wycieraczki składające się z następujących elementów:

- Wycieraczka gumowa lub szczotkowa do usuwania większych zabrudzeń.
- Wycieraczka dywanowa rowkowa do usuwania drobnych i wilgotnych zabrudzeń.
- Wycieraczka dywanowa usuwająca pozostałą wilgoć i brud.



Zalecane jest wytarcie butów poprzez pięciokrotne przesunięcie każdą stopą Emco : [www.emco-bau.com](http://www.emco-bau.com)

## CODZIENNA KONSERWACJA RĘCZNA

Zamieść lub odkurzyć kurz i żwir.



## COTYGODNIOWA KONSERWACJA MECHANICZNA

Co najmniej raz w tygodniu umyć automatem szorująco-zbierającym (np. Nilfisk BR652) wyposażonym w czerwone pady 3M lub automatyczną szorowarką (np. Rotowash B60) wyposażoną w elastyczne szare szczotki.

Rozcieńczyć w zbiorniku środek czyszczący (np. Tanex Trophy), aby uzyskać roztwór o stężeniu 1% (100 ml na 10 l).

Tanex Allround (Werner et Mertz) :

[www.wmprof.com](http://www.wmprof.com) Rotowash : [www.rotowash.com](http://www.rotowash.com)

Sanivap : [www.sanivap.com](http://www.sanivap.com)



**Ważne: Postępować zgodnie z zaleceniami producenta.**

W razie wątpliwości skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Tarkett Sports, aby uzyskać więcej informacji.

Październik  
2020

## KONSERWACJA OKRESOWA

Konserwację okresową można wykonać za pomocą automatu szorująco-zbierającego (np. Nilfisk BR652) wyposażonego w czerwone pady 3M lub automatycznej szorowarki (np. Rotowash B60) wyposażonej w elastyczne szare szczotki.

Rozcieńczyć w zbiorniku środek czyszczący (np. Tanex Trophy), aby uzyskać roztwór o stężeniu 10%. Nałożyć roztwór (woda i Tanex Trophy) bez odkurzania. Pozostawić roztwór na 5 minut, aby namoczyć podłogę, odkurzyć powierzchnię, a następnie przemyć podłogę samą wodą.

**Ważne: Postępować zgodnie z zaleceniami producenta.**

Aby uniknąć używania detergentu, do konserwacji okresowej można użyć specjalnego dysku szorującego.



ADN company: [www.adnnord.net](http://www.adnnord.net)



**W przypadku klejenia klejem GreenLay masa automatu szorująco-zbierającego i obsługujących go osób (jeśli stoją na automacie) nie może przekraczać 400 kg.**

## USUWANIE PLAM



Rozlane ciecze należy niezwłocznie wytrzeć czystą białą ściereczką, aby nie dopuścić do ich zaschnięcia, a następnie wyczyścić podłogę czystą wodą.

Uporczywe plamy na nawierzchni (np. z żywicy do piłki ręcznej) spryskać detergentem Tanex Trophy (stężenie 20%), pozostawić do nasiąknięcia na 1 minutę, wytrzeć kawałkiem czerwonej nakładki 3M, spłukać wodą i przetrzeć białą czystą ściereczką.

**Ważne: Postępować zgodnie z zaleceniami producenta.**



### UWAGA, NIE UŻYWAĆ

**Benzenu, toluolu, acetonu, tetrachloroetenu, rozcieńczalnika, wosku olejnego i proszków do szorowania itp.**

**Czarne gumowe opony (podkładki pod stopkami krzeseł, ławek itp.) mogą powodować trwałe przebarwienia, dlatego nie należy ich używać.**

W razie wątpliwości skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Tarkett Sports, aby uzyskać więcej informacji.

Październik  
2020

## OCHRONA WYKŁADZINY PODCZAS WYDARZEŃ NIEZWIĄZANYCH ZE

Omnisports Reference *Multi-use* charakteryzuje się doskonałą odpornością na wgniecenia, która umożliwi organizowanie wydarzeń, takich jak fora, posiedzenia, ceremonie, zgromadzenia i wydarzenia rekreacyjne bez konieczności korzystania z dodatkowego zabezpieczenia nawierzchni\*.

Aby zagwarantować trwałość nawierzchni Omnisports Reference *Multi-use*, zalecamy kontrolowanie jakości stopek krzeseł i stołów (nie używać stopek gumowych) oraz zamontowanie przed wejściami wycieraczek pozwalających usunąć zabrudzenia i wilgoć, które mogą uszkadzać nawierzchnię Omnisports.



Maksymalne obciążenie podłogi nie może przekraczać:

**12,5 kg/cm<sup>2</sup> i może oddziaływać na nawierzchnię nie dłużej niż przez 5 godzin.**

\* Tylko w przypadku klejenia i montażu GreenLay

## OCHRONA WYKŁADZINY PODCZAS DUŻYCH WYDARZEŃ NIEZWIĄZANYCH

Aby chronić nawierzchnię podczas wydarzeń niezwiązanych ze sportem, takich jak kiermasze, koncerty i bale, zalecamy używanie płytek Tarkett Sports Protectiles lub wykładziny ochronnej Touchdown. Ponadto zalecamy zabezpieczenie podłogi pod sceną lub podium płytkami umożliwiającymi rozłożenie obciążenia.

## ZACHOWANIE POD DUŻYM OBCIĄŻENIEM TOCZNYM (PODNOŚNIK

Zalecamy zabezpieczenie obszaru narażonego na oddziaływanie obciążenia tocznego za pomocą płyt drewnianych o grubości 18 mm. Pozwala to zmniejszyć nacisk na podłogę (dzięki rozkładowi obciążenia) i zapobiec wgnieceniu i odkształceniu nawierzchni Omnisports. Czas wystawienia nawierzchni na duże obciążenie nie może przekraczać 5 godzin.

**Informacje zawarte w niniejszym poradniku są dostarczane wyłącznie w celach orientacyjnych. Dokument jest rezultatem naszej wiedzy i doświadczenia. Należy traktować go jako ogólną instrukcję konserwacji, która zgodnie z definicją nie może zawierać danych dotyczących każdej instalacji. W związku z tym zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania go w dowolnym momencie.**

W razie wątpliwości skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Tarkett Sports, aby uzyskać więcej informacji.