

iD Click Ultimate

VINÍLICOS MODULARES

Instruções de limpeza & manutenção

2018

CONSELHO GERAL

- Limpe o pavimento com regularidade, pois torna-se mais rentável, em termos de custos, e mais higiénico do que uma limpeza aprofundada ocasional.
- Siga sempre as instruções de dosagem cuidadosamente.
- Limpe de imediato qualquer mancha de gordura ou óleo, uma vez que podem danificar a superfície.
- Pavimentos resilientes podem ser danificados pela utilização de solventes.
- Rodas de borracha preta e pés de borracha podem criar descoloração no pavimento. Todas as pernas de cadeiras e mesas devem ter capas de proteção de boa qualidade. Em interiores comerciais não se recomenda capas de feltro. É preferível capas de plástico duro.
- Não se esqueça de que tons claros necessitam de uma limpeza mais frequente.

CUIDADOS PREVENTIVOS



Tapete de entrada

Cerca de 80% da sujidade de superfície que tem que ser limpa é trazida do exterior. E 90% da sujidade pode ser evitada utilizando um tapete de entrada eficiente e com as dimensões adequadas. Quanto menos sujidade entrar pela porta de entrada, menos manutenção é necessária.



Escova manual

Escova (com cerdas médias).

OU



Máquina Rotowash com escovas

Pulverize detergente diluído e limpe com água ou água + detergente.

LIMPEZA DIÁRIA E REGULAR



OU



Com mopa seca

Remova a poeira e sujidade com a mopa seca.

Aspire

Para remover a poeira e sujidade. Recomendado para áreas grandes e limpeza inicial do local.



OU



Com mopa húmida

Utilize uma mopa com água ou uma solução de detergente. É essencial que não fique água no pavimento e que esta não deixe uma película. O pavimento deverá ficar praticamente seco ao fim de 15 a 20 segundos.

Máquina combinada com escova

Máquina de limpeza industrial (áreas grandes). Use detergente neutro diluído. Velocidade ajustável 300-500 rpm. Utilize escova de nylon e não um disco branco/bege!



Limpeza de manchas e sujidade localizada

Limpe as manchas de imediato. Faça uma limpeza localizada manual, recorrendo a um pano de nylon branco/ vermelho e um detergente neutro (não deverá utilizar solventes). Comece na margem exterior da mancha em direção ao centro da mesma. Enxague e faça uma passagem com água limpa.

LIMPEZA PERIÓDICA



Sujidade leve: Limpeza por pulverização

Misture água e detergente neutro no depósito. Velocidade adequada 300-500 rpm. Um disco vermelho é recomendado.



Sujidade intensa: Máquina Rotowash

Limpe com a máquina de escovagem cilíndrica (pulverize detergente diluído com água através da máquina).

SE NECESSÁRIO



Limpeza a seco

Quando necessário, faça uma limpeza a seco para recuperar o brilho. Pano branco-bege.
A velocidade adequada é de 500 a 1000 rpm. ...)



Tratamento de superfície TopCleanXP

O tratamento de superfície TopClean X-treme Performance é baseado num revestimento fotorreticulado PUR reforçado com óxido de alumínio. Garante uma resistência muito boa à abrasão e uma manutenção muito fácil e de baixo custo - sem cera, sem polimento, para toda a vida!

Limpeza inicial do local

Durante o período de construção, proteja sempre o pavimento com um papel grosso ou um cartão. Depois da aplicação, limpe sempre o pavimento novo: aspire, varra ou passe uma mopa húmida para retirar a sujidade e pó. Um esfregão combinado com secador, com escovas cilíndricas limpa grandes áreas de forma eficiente. Use detergentes com um baixo pH (3-5).