

# Linoleum xf<sup>2</sup>

Veneto, Etrusco, Acoustic, Style Elle, Style Emme, SD, Sicuro R10

Linoleum är ett av de mest beprövade golvmaterial som finns. Vår linoleum xf<sup>2</sup> är dessutom miljömärkt med Svanen. Sätten att sköta linoleum har varierat beroende på tidsepok och var i världen man befinner sig. Linoleum finns i flera olika utföranden och tjocklekar och används i olika miljöer, såväl bostäder som kontor som skolor, butiker och industrier. Linoleum består huvudsakligen av linoleumcement (linolja och naturharts) som binder ihop trämjöl, korkmjöl och stenmjöl på en bärare av juteväv.

Linoleum xf<sup>2</sup> är ytbehandlad i fabrik med ett slitstarkt och lättskött ytskikt med lång hållbarhet.

OBS Väljs golvet att behandlas med vax eller polish ska städanvisning från vald leverantör följas.

## Byggstädning

En byggstädning görs alltid innan ett nytt golv tas i bruk. Under byggtiden skall golven alltid skyddas med hård papp eller liknande. Acoustic får under byggtid inte belastas med föremål utan skivmaterial (minst 12 mm beroende på belastning) som skydd.

**OBS tejpa aldrig direkt på golvet**

Maskinell metod:

- Dammsug noga för att avlägsna allt löst damm, grus etc.
- Använd rengöringsmedel med pH 5-5,9, följ tillverkarens dosering rekommendation.
- Använd singelskurmaskin med 3M röd rondell alternativt grön Twister.
- Skölj golvet med rent vatten och säkerhetsställ att du fått upp all smuts och att det inte finns tvättmedels rester kvar.
- Sug upp vattnet med våtsug och låt golvet bli helt torrt.
- Torrpolera golvet enligt anvisning nedan.

Torrpolering:

- Torrpolera golvet korsvis med en high-speed maskin med ren 3M Scotch-Brite Plus Lila rondell alternativt gul Twister. Välj rätt rondell och varvtal enligt rondelltillverkarens rekommendationer.

## Dagligstädning

Manuella metoder:

- Torr eller fuktmopning.
- Använd rengöringsmedel enligt smuts, mellan pH 5-10. Fel pH kan skada linoleum.

Maskinella metoder:

- Använd kombiskurmaskin med 3M röd rondell alternativt grön Twister.
- OBS grön Twister endast med vatten
- Använd rengöringsmedel efter smuts, mellan pH 5-10. Fel pH kan skada linoleum.

Maskinrengöring förlänger tidsintervall periodiskt underhåll.

Skötselråd för Linoleum xf<sup>2</sup> oktober 2021 ersätter tidigare från mars 2021

## Periodiskt underhåll

Intervall 1 gång per år beroende på slitage

- Torr moppa golvet
- Använd singelskurmaskin med 3M röd till grön rondell alternativt grön till gul Twister.
- Rengöringsmedel efter smuts, mellan pH 5-10.
- Ta bort smutsvatten med våtsug.
- Skölj golvet med rent kallt vatten.
- Torrpolera golvet med en high-speed maskin med ren 3M Scotch-Brite Plus Lila rondell alternativt gul Twister. Välj rätt rondell och varvtal enligt rondelltillverkarens rekommendationer.

Områden som överbelastats eller fått skadad yta kan repareras med polish eller permanent polyuretan försegling (tex. PU-Resin Sealer mat från Dr. Schutz Nordic).

## Fläckborttagning

Fläckar skall tas bort så fort som möjligt.

OBS! Använd ej starka rengöringsmedel/lösningsmedel eller hett vatten. Detta kan skada linoleumgolvet.

Fläck av	Tas bort med
Skoklackmärken, asfalt, olja, skokräm, sot, färgkriter, tusch	Svagt alkalisk (pH 8,1-10) rengöringsmedel eller T-röd gnugga med vit skurnylon – eftertorka med kallt vatten
Bär, kaffe, frukt, läsk, saft, te, vin, öl, choklad, fett, glass, grädde, juice, ägg	Svagt alkalisk (pH 8,1-10) rengöringsmedel eller T-röd gnugga med vit skurnylon – eftertorka med kallt vatten
Urin, avföring, galla, rost	Surt rengöringsmedel (pH 3-5) med en mikrofiber duk – eftertorka med kallt vatten
Tuggummi, stearin	Kyl fläcken med ispåse som läggs ovanpå därefter skrapa bort försiktigt. Synliga rester - svagt alkalisk (pH 8,1-10) rengöringsmedel gnugga med vit skurnylon – eftertorka med kallt vatten.

## Allmänna råd

- Linoleum kan skadas av lösningsmedel
- Vid spill av olja, torka upp omedelbart då ytan kan bli missfärgad.
- Svarta gummi hjul och gummitassar kan missfärga golven.
- Golvskydd skall finnas på alla stolsben.
- Tänk på att ljusa färger ökar städinsatsen.
- Linoleum Akustik är känsligare för intrycksmärken, se till att skydda golvet där det finns risk för punktbelastning eller möbler med liten anläggningsyta. Använd lämpligt skydd under kontorsstol med hjul.

## Viktigt att känna till

Hala golv: Byggdamm kan ge hala golv om det inte tas bort effektivt. Observera att Linoleum xf<sup>2</sup> kräver något mindre mängd kem än traditionell linoleum. Överdosa inte!

Linoleum xf<sup>2</sup> har ett mycket slitstarkt ytskikt. I lokaler avsedda för intensiva lekar på golvet, som t.ex. i lekrum på förskolor, rekommenderar vi att golvet torrpolaras (ca. 1200 varv/min) med gulmärkt twister-rondell, eller lila 3M diamantrondell, i samband med installationen för att minska nötning på byxknän etc. Torrpolera hela golvytan 2-4 gånger, beroende på önskat resultat.

Linoleum xf<sup>2</sup> SD ska aldrig behandlas med vax eller polish då det kan påverka golvets ledande egenskaper.

Linoleum Sicuro xf<sup>2</sup> R10 ska aldrig behandlas med vax eller polish eller torrpolaras då det kan påverka golvets halkhämmande egenskaper.

## Smutsförebyggande åtgärder

Gatusmuts repar och skadar golvet och kommer till största delen in via entrén. Skydda därför golvet genom att använda ett rätt dimensionerat avtorkningssystem.

- 80% av smutsen kommer utifrån
- Ett effektivt avtorkningssystem kan reducera indragen smuts med upp till 90%
- "Tre-stegsprincipen"
- Längd 7-8 m vid hårt trafikerad entré

