

Tīršanas un apkopes instrukcijas

2024

Acczent Excellence Compact+, Acczent Platinum 100, Tapiflex Excellence 19dB, Tapiflex Platinum 100,

HETEROGĒNS VINILS AR TEKTANIUM

Mūsdienu tīršanas metodes koncentrējas uz mitrās tīršanas samazināšanu, ko nomaina sausās tīršanas metodes. Piemēram, centrāli izmazgātu, iepriekš impregnētu mazgājamo birstu izmantošana un atbilstošu tīršanas mašīnu pielietošana. Tas atvieglo tīršanas personāla darbu, padara to efektīvāku un minimāli ietekmē apkārtējo vidi. Tiek izmantots mazāk ķīmikāliju un saldūdens.

Tādā veidā tīršana nodrošina labākus rezultātus ar nemainīgu kvalitāti. JAUNĀ Tektanium virsmas apstrāde izmanto inovatīvu polimēru sistēmu, veidojot spēcīgāku aizsargslāni, kas nodrošina lielisku izturību pret skrāpējumiem, nobrāzumiem, nodilumu un traipiem.

SĀKOTNĒJĀ TELPU UZKOPŠANA


- Būvniecības periodā vienmēr aizsargājiet grīdu ar biezu papīru, cietu dēli vai līdzīgu materiālu.
Lentes noņemšana: uzmanīgi velciet lenti uz aizmuguri, nevis tieši uz augšu no grīdas.
- Pirms jaunā grīdas seguma izmantošanas vienmēr ieteicams veikt sākotnējo tīršanu. Viegli notīras grīdas: Lai notīrītu netīrumus un celtniecības putekļus, izsūciet, izslaukiet vai uzmazgājiet telpu. Kombinētais skrāpis/žāvētājs ar sukām vai baltiem/dzelteniem spilventiņiem ir ļoti efektīvs lielu zonu tīršanai. Izmantojiet mazgāšanas līdzekli ar zemu pH (3-5), lai varētu savākt celtniecības putekļus.

PROFILAKTISKA KOPŠANA TĪRĀKAI VIDEI

- Lai likvidētu netīrumus ieejas zonā, izmantojiet pareiza izmēra ieejas paklāju. Apmēram 80% no visiem netīrumiem uz grīdas, kas jānotīra, tiek ienesti no āra. Un 90% no tā var novērst ar efektīvu un pareiza izmēra ieejas paklāju. Jo mazāk netīrumu iekļūst pa ieeju, jo mazākas ir uzkopšanas prasības.

Ieeja sastāv no trim zonām:

- Pirmā zona (pilnīgi aizsargāta pret laika-apstākļiem, zem jumta) ir raupjai tīršanai un netīrumu nodauzīšanai.
- Otro zonu izmanto, lai nožāvētu netīrumus.
- Trešā zona atrodas durvju iekšpusē, un tajā ir brīvi ieklāti, mazgājami tekstila paklāji, kas absorbē pēdējo mitrumu zem apaviem. Kopumā ieejas zonai jābūt pietiekami garai, lai to šķērsotu ar 8 soļiem.



VISPĀRĪGI PADOMI

- Šķīdinātāji sabojā elastīgas grīdas
- Nekavējoties notīriet izlikušu eļļu, jo tā var sabojāt virsmu.
- Melni gumijas riteņi un gumijas kājas var sabojāt grīdas seguma krāsu.
- Visām krēslu kājām jābūt aizsargpēdai.
- Atcerieties, ka gaišai krāsai nepieciešama biežāka tīršana.

TĪRĪŠANA



■ **Ikdienas tīrīšana:** Sausā vai mitrā slaucīšana vai sūkšana ar putekļsūcēju. Mitrā slaucīšana, ir svarīgi, lai ūdens nepaliktu uz grīdas vai neatstātu plēvi. Grīdai pēc 15.-20 sekundēm jābūt praktiski sausiai.



■ **Mehāniskā tīrīšana:** Lai sasniegtu labus rezultātus, viegli notīriet grīdu ar kombinēto mazgāšanas mašīnu. Mazs līdz vidējs ātrums 165-550 apgr./min. Sarkanie spilventiņi ir vispiemērotākie.



■ **Ķīmiskās vielas tīrīšanai:** Izmantojiet neitrālu grīdas tīrīšanas līdzekli.

Mitrām telpām var būt nepieciešama neregulāra tīrīšana ar skābiem tīrīšanas līdzekļiem (pH 3 līdz 5), lai noņemtu kaļķus un ziepes, vai sārmainu mazgāšanas līdzekli (pH 9 līdz 11), lai noņemtu organiskos netīrumus.

Brīdinājums! Vienmēr rūpīgi ievērojiet norādījumus par devām!

Izvēlieties manuālo vai mehānisko tīrīšanu atbilstoši situācijai (satiksme, piesārņojums, pieejamība...)

PERIODISKA TĪRĪŠANA



■ **Viegls piesārņojums:** Reģenerējošs aerosols

Virsmas atjaunošanai: izsmidziniet tīru ar neitrālu mazgāšanas līdzekli un grīdas uzturēšanas līdzekli, izmantojot sarkanu spilventiņu. Piemērots ātrums 165-330 apgr./min.



■ **Liels piesārņojums:** Beršana ar mašīnu + mitrā putekļu sūkšana. Uz grīdas uzklājiet tīrīšanas šķidrumu (diezgan stipru - pH 10-11, pēc atšķaidīšanas) un ļaujiet tam iedarboties 5-10 minūtes. Notīriet grīdu, izmantojot lieljaudas viena diska tīrīšanas mašīnu (sarkans spilventiņš). Nekavējoties iztukšojiet netīro ūdeni. Noskalojiet ar tīru ūdeni un ļaujiet grīdai nožūt.

TRAIPU NOŅEMŠANA



■ Nekavējoties apstrādājiet traipus. Tīriet traipu ar rokām ar baltu/sarkanu neilona spilventiņu un neitrālu mazgāšanas līdzekli (šķīdinātājus nedrīkst lietot). Strādājiet no traipa ārpuses uz centru. Pēc tam noskalojiet un noslaukiet ar tīru ūdeni.