

Instrukcja czyszczenia i konserwacji

2024

iD Tilt

PŁYTKI Z ŁĄCZENIEM TYPU INTERLOCK I POWŁOKĄ TOPCLEAN XP

Codzienna pielęgnacja podłóg we współczesnych świetlicach ma na celu odejście od zabiegów czyszczenia na mokro na rzecz czyszczenia na sucho. Zastosowanie w tym obszarze znajdują coraz częściej odpowiednio zaimpregnowane mopy oraz specjalne maszyny. Dzięki nim praca ekip sprzątających jest dużo prostsza i bardziej efektywna, a wpływ na środowisko naturalne – zminimalizowany. Wiąże się to także ze zużyciem mniejszej ilości preparatów czyszczących oraz wody.

WSKAZÓWKI OGÓLNE

- Wykładzinę warto czyścić regularnie – jest to lepsze ze względu na higienę i efektywność kosztową niż intensywne czyszczenie okresowe. Należy zawsze przestrzegać dawek środków czyszczących wskazanych w instrukcjach.
- Natychmiast ścieraj plamy smaru i oleju, ponieważ substancje te mogą uszkodzić powierzchnię.
- Rozpuszczalniki mogą uszkodzić podłogi elastyczne.
- Kółka z czarnej gumy lub gumowe zakończenia nóg mebli i sprzętów mogą powodować odbarwienie wykładziny. Wszystkie nogi krzesel i stołów powinny być odpowiednio zabezpieczone. Filcowe podkładki nie są zalecane w przypadku wnętrz komercyjnych. Preferowane jest twarde tworzywo sztuczne.
- Jasne kolory wymagają częstszego czyszczenia.

PIELĘGNACJA ZAPOBIEGAWCZA



Maty wejściowe

Okolo 80% zanieczyszczeń, na które narażona jest podłoga, pochodzi z zewnątrz. Można zminimalizować zabrudzenia aż o 90%, stosując matę wejściową odpowiednich rozmiarów. Mniejsza ilość zanieczyszczeń przedostających się przez drzwi wejściowe zmniejsza zapotrzebowanie na konserwację.

CZYSZCZENIE CODZIENNE I OKRESOWE



Mopowanie na sucho

Usuwać kurz i brud przy pomocy suchego mopa.

LUB



Odkurzenie

Ma na celu usunięcia kurzu i nieprzylegających zabrudzeń. Zalecane w przypadku dużych powierzchni oraz podczas wstępnego czyszczenia obiektu.



Mopowanie na mokro

Używaj mopa delikatnie zwilżonego wodą lub detergentem. Ważne jest, aby woda nie zostawiała na wykładzinie widocznego śladu. Podłoga powinna być sucha po około 15–20 s.

LUB



Czyszczenie natryskowe

Zmieszaj wodę i neutralny detergent w zbiorniku. Odpowiednia prędkość: 300–500 obr./min. Zaleca się użycie czerwonego padu.



Szczotkowanie ręczne

Używaj szczotek o średniej twardości. Ogranicz ilość wody.

LUB



Czyszczenie maszynowe szczotką obrotową

Rozpyl rozcieńczony detergent i czyść samą wodą lub wodą z detergentem. Ogranicz ilość wody.



Usuwanie plam

Plamy usuwaj od razu. Czyść miejscowo ręcznie za pomocą białego/czerwonego nylonowego pada i neutralnego detergentu (nie używaj rozpuszczalników). Kieruj się od zewnątrz plamy do jej środka. Następnie zmyj czystą wodą i wytrzyj do sucha.

CZYSZCZENIE OKRESOWE



Lekkie zanieczyszczenie: Czyszczenie natryskowe

Zmieszaj wodę i neutralny detergent w zbiorniku. Odpowiednia prędkość: 300–500 obr./min. Zaleca się użycie czerwonego padu.



Silne zanieczyszczenie: Szczotkowanie

Używaj szczotek o średniej twardości.
+ Czyszczenie natryskowe:
Zmieszaj wodę i neutralny detergent w zbiorniku. Odpowiednia prędkość: 300–500 obr./min. Zaleca się użycie czerwonego padu.

W razie potrzeby:



Polerowanie na sucho

W razie potrzeby poleruj na sucho, aby przywrócić połysk. Użyj biało-beżowego padu. Odpowiednia prędkość to 500–1000 obr./min.



Zabezpieczenie powierzchni TopCleanXP

Zabezpieczenie powierzchni TopClean X-treme Performance bazuje na fotolitograficznej powłoce poliuretanowej wzmocnionej tlenkiem glinu. Zapewnia ona bardzo dobrą odporność na ścieranie oraz łatwą i tanią konserwację – bez woskowania i bez polerowania przez cały okres eksploatacji!

Wstępne czyszczenie obiektu

Po zakończeniu instalacji dalsze prace budowlane mogą być wykonywane po wcześniejszym zabezpieczeniu podłogi teksturą lub twardym papierem. Po zakończeniu montażu zaleca się przeprowadzenie czyszczenia nowej wykładziny: odkurzenie, zamiecenie lub przetrarcie powierzchni wilgotnym mopem w celu usunięcia pyłu budowlanego i luźnych zanieczyszczeń. Do czyszczenia dużych powierzchni zalecamy użycie szorowarki-suszarki ze szczotkami cylindrycznymi. Używaj detergentu o niskim pH (3–5).

W razie wątpliwości lub pytań skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem Tarkett, aby uzyskać więcej informacji.

Tarkett