

iD Classics / iD Naturals Glue-Down 30-55-70

PRABANGIOS VINILINĖS PLYTELĖS (LVT) SU TEKTANIUM™

BENDRI PATARIMAI

- Reguliariai valykite grindų dangą, nes tai yra higieniškesnis ir ekonomiškai efektyvesnis valymo būdas, nei generalinis valymas.
- Visada atidžiai laikykitės dozavimo instrukcijų.
- Nedelsdami nuvalykite išsiliesius riebalus ar tepalus, nes jie gali pažeisti paviršių.
- Tirpikliai pažeidžia grindų dangą.
- Dėl juodų guminių ratukų ar kojelių gali pasikeisti arba išblukti grindų dangos spalva. Visų kėdžių ir stalų kojos turi būti geros kokybės. Veltinio padukai nerekomenduojami komercinių patalpų interjerui. Pirmenybė teikiama kietam plastikui
- Atminkite, kad šviesias dangas reikia dažniau valyti.

PREVENCINĖ PRIEŽIŪRA



Kilimėliai prie durų

Apie 80 % paviršiaus nešvarumų patenka iš lauko, o 90 % jų galima sulaukyti naudojant veiksmingą įėjimo kilimėlį. Kuo mažiau nešvarumų patenka per įėjimą, tuo mažiau reikia priežiūros. Peržiūrėkite Tarkett įėjimo kilimėlių sprendimus.

KASDIENIS IR REGULIARUS VALYMAS



Sausas šluostymas

Sausa šluoste nuvalykite dulkes ir nešvarumus.

ARBA



Valymas dulkių siurbliu

Dulkėms ir purvui pašalinti. Rekomenduojama dideliems plotams ir pirminiam vietos valymui.



Valymas drėgnomis šluostėmis

Naudokite šluostę, sudrėkintą vandeniu arba atskiestu plovikliu. Svarbu, kad ant grindų paviršiaus neliktų vandens pertekliaus ar valiklio plėvelės. Grindys turėtų išdžiūti po 15–20 sekundžių.

ARBA



Valymo mašina su šepetiu

Pramoninis mašininis valymas (dideliems plotams). Naudokite atskiestą neutralų ploviklį. Greitis 300–500 aps/min. Naudokite nailoninį šepetėlį, o ne baltą/ smėlio spalvos padą!



Šlavimas šepetiu

Naudokite šepetį vidutinio tvirtumo šereliais.

ARBA



Rotowash su šepetiais

Valykite cilindrine grindų šveitimo mašina, per ją purkšdami vandeniu atskiestą šarminį ploviklį.



Dėmių šalinimas

Dėmes šalinkite nedelsdami. Valykite rankomis, paėmę baltą/raudoną nailoninį padą bei naudodami neutralų ploviklį (tirpikliai neturėtų būti naudojami). Dėmę valykite nuo išorės centro link. Nuplaukite vandeniu ir nušluostykite.

PERIODINIS VALYMAS



Lengvas užterštumas: Valymas su apipurškimu

Talpyklos bakelyje sumaišykite vandenį ir neutralų ploviklį. Rekomenduojamas greitis: 300–500 aps./min. Rekomenduojami raudoni padeliai.

ARBA



Labai nešvaru: Šveitimas ir vandens siurbimas

Užpilkite valomojo tirpalo (gana stipri valymo priemonė, pH 10–11, sumaišyta su vandeniu) ant grindų dangos ir palikite veikti 5–10 minučių. Grindis valykite galinga vienadiske šveitimo mašina su raudonu valymo padu. Nedelsdami susiurbkite nešvarų vandenį. Perplaukite švriu vandeniu.



TEKTANIUM

Puikus atsparumas ir lengvas valymas

Naujasis TEKTANIUM PU padengimas naudoja patentuotą polimerų sistemą, suformuojančią natūraliai skaidrų, patikimai tvirtą apsauginį sluoksnį, kuris užtikrina neprilygstamą atsparumą įbrėžimams, dilimui, dėvėjimuisi ir dėmėms. Be to, ji suteikia itin matinę apdailą, kuri atrodo tolygiai žiūrint iš visų kampų.

Pirminis valymas

Statybų ar remonto metu grindis visada apsaugokite storu popieriumi (kartonu) arba medžio drožlių plokštėmis. Sumontavę visada išvalykite naujas grindis: išsiurbkite, nušluokite arba naudokite drėgną šluostę, kad pašalintumėte statybines dulkes ir nešvarumus. Dideliems plotams valyti labai pravers kombinuota šveitimo / džiovimo mašina su cilindriniais šepetiais. Naudokite žemo pH (3–5) ploviklį.