

iD Square Loose-Lay

PŁYTKI MODUŁOWE LVT

Instrukcja
czyszczenia
i konserwacji

Nowoczesne sprzątanie pomieszczeń dąży do ograniczenia metod czyszczenia na mokro i zastąpienia ich suchszymi technikami. Na przykład stosowanie centralnie pranych, wstępnie nasączonych mopów oraz szersze wykorzystanie odpowiednich maszyn sprawia, że praca staje się bardziej efektywna i łatwiejsza dla personelu sprzątającego, a jednocześnie minimalizuje wpływ na środowisko. Zużywa się mniej środków czyszczących i mniej świeżej wody.

WSKAZÓWKI OGÓLNE

- Czyść wykładzinę regularnie, ponieważ zapewnia to większą higienę i jest bardziej efektywne kosztowo niż gruntowne czyszczenie okresowe.
- Zawsze przestrzegaj dawek środków czyszczących wskazanych w instrukcjach.
- Natychmiast usuwaj plamy tłuszczu i oleju, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię.
- Rozpuszczalniki mogą powodować uszkodzenie paneli.
- Kółka i nóżki mebli wykonane z czarnej gumy mogą powodować przebarwienia wykładziny. Wszystkie nogi krzeseł i stołów powinny być odpowiednio zabezpieczone. Filcowe podkładki nie są zalecane w przypadku wnętrz komercyjnych.
- Preferowane jest twarde tworzywo sztuczne.
- Jasne kolory wymagają częstszego czyszczenia.
- Stosowanie się do powyższych zasad pozwoli zaoszczędzić ilość potrzebnej wody do czyszczenia..

PIELĘGNACJA ZAPOBIEGAWCZA



- **Maty wejściowe:** Około 80% zanieczyszczeń, na które narażona jest podłoga, pochodzi z zewnątrz. Można zminimalizować zabrudzenia aż o 90%, stosując matę wejściową odpowiednich rozmiarów. Mniejsza ilość zanieczyszczeń przedostających się przez drzwi wejściowe zmniejsza wymagania konserwacyjne wykładziny.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych wyjaśnień, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem Tarkett, aby uzyskać więcej informacji.



CZYSZCZENIE CODZIENNE I OKRESOWE



- **Czyszczenie na sucho:** Usuń kurz i zabrudzenia za pomocą mopów z przędzy lub mikrofibry, mopów jednorazowych – suchych lub nasączonych. Możesz również użyć odpowiedniej miotły z miękkim włosiem.



- **Usuwanie plam:** Plamy usuwaj od razu. Czyść miejscowo ręcznie za pomocą białego/czerwonego nylonowego pada i neutralnego detergentu (nie należy używać rozpuszczalników). Kieruj się od zewnątrz plamy do jej środka. Następnie zmyj czystą wodą i wytrzyj do sucha.

LUB



- **Odkurzanie:** W celu usunięcia kurzu i nieprzylegających zabrudzeń. Zalecane w przypadku dużych powierzchni oraz podczas pierwszego czyszczenia.

LUB



- **Czyszczenie maszynowe szczotką:**
 - Używaj automatu szorująco-zbierającego z rozcieńczonym neutralnym detergentem.
 - Prędkość: od niskiej (150-250 obr./min) do wyższej. Najczęściej najlepiej sprawdzają się pady w kolorze beżowym/czerwonym.
 - Do czyszczenia mocno zabrudzonych podłóg można używać miękkich białych szczotek

CZYSZCZENIE OKRESOWE



- **Czyszczenie natryskowe (lekkie zanieczyszczenie):** Zmieszaj wodę i neutralny detergent w zbiorniku. Odpowiednia prędkość: 300–500 obr./min. Zaleca się użycie czerwonego pada.



- **Szczotkowanie (silne zanieczyszczenie):** Czyść maszynowo szczotką cylindryczną (rozpylając detergent rozcieńczony wodą w maszynie).



- **Usuwanie plam:** Plamy usuwaj od razu. Czyść miejscowo ręcznie za pomocą białego/czerwonego nylonowego pada i neutralnego detergentu (nie należy używać rozpuszczalników). Kieruj się od zewnątrz plamy do jej środka. Następnie zmyj czystą wodą i wytrzyj do sucha.

TEKTANIUM®

Doskonała odporność i łatwe czyszczenie

Nasza nowa powłoka TEKTANIUM™ PU wykorzystuje opatentowany system polimerowy, tworząc naturalnie przejrzystą, wyjątkowo wytrzymałą warstwę ochronną. Zapewnia ona niezrównaną odporność na zarysowania, ścieranie, zużycie i plamy. Dodatkowo oferuje czyste, ultra-matowe wykończenie, które jest jednolicie widoczne pod każdym kątem.

Doskonała odporność i łatwe czyszczenie

Zawsze zabezpieczaj podłogę grubym papierem lub twardą płytą w trakcie prac budowlanych. Po zakończeniu instalacji należy dokładnie wyczyścić nową podłogę: odkurzyć, zamieść lub przetrzeć wilgotnym mopem, aby usunąć pył budowlany i luźne zabrudzenia. Do czyszczenia dużych powierzchni bardzo skuteczny jest automat szorująco-zbierający z cylindrycznymi szczotkami. Należy używać detergentu o niskim pH (3-5).

Jeśli potrzebujesz dodatkowych wyjaśnień, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem Tarkett, aby uzyskać więcej informacji.

