Ausschreibungs-Vorschlag

Pos.	Menge Einheit	Gegenstand	Preis je Einheit €	Gesamt-Preis €
		Granit Safe.T Elastischer, homogener Sicherheitsbodenbelag nach EN 13845. Dezent gerichtete granulierte Dessinierung in mehrfarbiger Ton-in-Ton-Abstufung zum Grundfarbton. Rutschsicherheit gem. Stufe R10 nach DIN 51130/BGR 181. Die Konstruktion mit Safety Clean XP PUR-Ausrüstung gibt dem Belag ein vorteilhaftes Reinigungs- und Pflegeverhalten. Der Hersteller des gelieferten Materials verpflichtet sich, bei der Verlegung anfallende Verschnittreste zurückzunehmen und mittels des werkseigenen Recyclingsystems in der Fertigung neuer Beläge wiederzuverwerten. Die Rücknahme erfolgt kostenfrei und in Koordination mit dem jeweils beauftragten Verarbeitungsbetrieb. Auswahl aus einer Palette von 11 Farben. Farbe nach Wahl des AG liefern, Untergrund bestehend aus: _____ vorbereiten und den Belag gemäß DIN 18 299/DIN 18 365 verlegen. <u>Kriterien</u>: Benutzungsintensität: Geschäftsbereich — EN 685 — Klasse 34 Industriebereich — EN 685 — Klasse 43 Gesamtdicke — EN 428 — 2,0 mm Flächengewicht — EN 430 — ca. 3,0 kg/m² Verschleißprüfung/Dickenverlust — EN 660: Teil 1 — Gruppe P: ≤ 0,15 mm Verschleißprüfung/Volumenverlust — EN 660: Teil 2 — Gruppe P: ≤ 4,0 mm³ Resteindruck — EN 433 — ca. 0,03 mm Brandverhalten — EN 13501-1 — Klasse B_{fl} - s1 EN 9239-1 — ≥ 8 kW / m² EN ISO 11925-2 — bestanden Aufladungsspannung — EN 1815 — < 2 kV (antistatisch) Trittschallschutzverbesserungsmaß — EN ISO 140-8/717-2 — ca. + 4 dB Rutschsicherheit — DIN 51130 - BGR 181 — R 10 EN 13893 — ≥ 0,3 Lichtechtheit — EN ISO 105 B02 — ≥ Stufe 6 Chemikalieneinwirkung — EN 423 — gute Beständigkeit Beständigkeit gegenüber Pilz- und Bakterienwachstum — DIN EN 846-A/C — hemmt Pilz- und Bakterienwachstum Farbe: Abmessungen — Bahnen — 200 cm breit Kleber: Fabrikat/Qualität _____ (vom Bieter einzutragen) Positionslage (Räume) / Anforderungen: _____ m² — € / m² Verschweißen des Bodenbelags der Pos. .....mit farblich passender, multicolorierter TARKETT-PVC-Schweißschnur, 4,0 mm Ø, Farbton nach Wahl des AG, einschließlich aller Fräsarbeiten sowie Lieferung der erforderlichen Materialien: _____ m² / lfd.m — Bahnen: € / m² / lfd.m		

Tarkett Holding GmbH, Nachtweideweg 1-7, D-67227 Frankenthal
Telefon: 06233 / 81-0 Fax: 06233 / 81-1688
www.tarkett.de

Stand: Januar 2010