

Rakennesuositus:

Tarkett seinäpäällysteet Casco-Schönox tuoteperhe

Seinäpäällyste Protect Wall ja Wallgard, sekä märkätilan seinäpäällyste Aquarelle Wall

POHJUSTUS

Imukykyiset alustat mm. betoni, sementti, tasoite, anhydridi	Imukyvyttömät alustat mm. epoksinnoitteet, metallit, vanhat keraamiset pinnoitteet	Liian paljon jäännöskosteutta sisältävät betonialustat
CASCO POHJUSTE SCHÖNOX KH	CASCO SUPERPRIMER SCHÖNOX SHP	SCHÖNOX SDG 86-93 % RH SCHÖNOX EG < 95 % RH
Rakennuslevyalustat mm. lattiakipsilevyt ja lastulevyt pohjustetaan CASCO POHJUSTE tai SCHÖNOX KH pohjusteella 1:1 seoksella ja annetaan kuivua 24h ennen tasoitustyötä.		

TASOITUS

Lujat ja vakaat alustat mm. betoni	Rakennuslevyt, anhydritit, saneerauskohteet	Puu- ja lankkualustat, eri alustamateriaaleja sisältävät tilat
CASCO SUPERPLAN SCHÖNOX SP-X SCHÖNOX US SCHÖNOX ZM SCHÖNOX ZM RAPID SCHÖNOX AP SCHÖNOX APF SCHÖNOX ADE SCHÖNOX XA	(CASCO SUPERPLAN) (SCHÖNOX SP-X) (SCHÖNOX US) (SCHÖNOX ZM) (SCHÖNOX ZM RAPID) SCHÖNOX AP SCHÖNOX APF SCHÖNOX ADE SCHÖNOX XA	SCHÖNOX APF + SCHÖNOX RENOTEX verkko
Normaalista poikkeavilla alustoilla kuten rakennuslevyt, anhydritit ja saneerauskohteet tulee sementtipitoisten tasoitteiden soveltuvuus arvioida erikseen alustan lujuuden ja vakauden mukaan.		

LIIMAUS

CASCOPROFF GP

Liimahammastus: TKB A1	Menekki: 200 – 250 g/m ² / 4-6 m ² /l
Hammastus ja käytetty liimamäärä on aina sovitettava alustan imukyvyn ja pinnoitteen mukaan.	

Tasointuotteista eri alustatyypeille on saatavissa työselosteet osoitteissa: www.casco.fi ja www.schonox.fi. Tutustu myös aina ennen työn aloittamista käytettävien tuotteiden tuoteselosteisiin.



THE ULTIMATE
FLOORING EXPERIENCE

Casco Schönox Finland Oy

PL 140

01531 VANTAA

Puh: 010 8419 500 Tekn.palv: 010 8419 539

www.casco.fi www.schonox.fi

Tarkett Oy

Lars Sonckin kaari 16

02600 ESPOO

Puh: 09 4257 9000

www.tarkett.fi